

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-zyrafa-225mm-led-trojkatna-tarcza-geko-g80269-p-21319.html>



Szlifierka do gipsu - żyrafa 225mm LED + trójkątna tarcza GEKO G80269

Cena brutto	516,65 zł
Cena netto	420,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80269
Kod producenta	G80269
Kod EAN	5901477148910
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szlifierka do gipsu GEKO G80269 - żyrafa 225mm z oświetleniem LED

Elektryczna szlifierka do płyt kartonowo-gipsowych typu żyrafa z teleskopowym wysięgnikiem i zintegrowanym systemem odpylania. Urządzenie przeznaczone do wygładzania mas szpachlowych na ścianach i sufitach bez użycia drabin.

Moc silnika 710 W

Średnica tarczy 225 mm

Prędkość obrotowa 800-1700 obr/min

Długość robocza 1350-1600 mm

Charakterystyka techniczna

Regulacja prędkości obrotowej

Zakres 800-1700 obr/min pozwala dostosować intensywność szlifowania do rodzaju materiału i stopnia wykończenia powierzchni. Niższe obroty stosuje się przy wykończeniowych etapach pracy, wyższe przy zdzieraniu grubszych warstw masy.

Teleskopowy wysięgnik

Regulacja długości w zakresie 1350-1600 mm umożliwia pracę na sufitach o wysokości do około 3 metrów bez używania drabin. Skrócenie wysięgnika ułatwia szlifowanie dolnych partii ścian i transport urządzenia.

Ruchoma głowica szlifierska

Możliwość zmiany kąta nachylenia głowicy zapewnia równomierne dociskanie tarczy do powierzchni niezależnie od pozycji pracy. Konstrukcja umożliwia szlifowanie zarówno płaszczyzn poziomych, jak i pionowych.

Oświetlenie LED z niezależnym włącznikiem

Zintegrowane diody LED doświetlają obszar roboczy, ujawniając nierówności i niedoszlifowane fragmenty powierzchni. Oświetlenie można wyłączyć niezależnie od pracy silnika, co wydłuża żywotność diod.

System odpylania z regulacją siły ssania

Wąż ssący o średnicy 32 mm i długości 2 m odprowadza pył bezpośrednio z miejsca szlifowania. Regulacja siły ssania pozwala dostosować wydajność do podłączonego odkurzacza i rodzaju wykonywanej pracy.

Zdemowane szczotki brzeżne

Segment szczotek można zdemontować, co umożliwia szlifowanie w narożnikach i przy krawędziach ścian. W standardowej konfiguracji szczotki chronią powierzchnię przed zarysowaniem przez krawędź tarczy.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G80269
Moc znamionowa	710 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa	800-1700 obr/min (regulowana)
Średnica dysku nośnego	225 mm
Średnica tarczy szlifierskiej	215 mm
Średnica otworu wyciągu pyłu	32 mm

Długość wysięgnika (regulowana)	1350-1600 mm
Długość węża ssącego	2 m
Długość kabla zasilającego	4 m
Oświetlenie	LED z niezależnym włącznikiem
Typ konstrukcji	Składana (do transportu)

Zastosowanie

- Szlifowanie mas szpachlowych na płytach kartonowo-gipsowych
- Wygładzanie powierzchni sufitów podwieszanych
- Wyrównywanie spoin między płytami gipsowymi
- Przygotowanie ścian pod malowanie lub tapetowanie
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu
- Szlifowanie tynków gipsowych i gładzi
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Renowacja i odświeżanie starych powierzchni gipsowych

Wyposażenie i akcesoria

Zestaw zawiera komplet akcesoriów umożliwiających rozpoczęcie pracy bezpośrednio po rozpakowaniu:

Papier ścierny okrągły (12 sztuk)

Po 2 arkusze w gradacjach: P60, P80, P120, P150, P180, P240. Gradacje grubsze (P60-P80) służą do zdzierania grubszych warstw, średnie (P120-P150) do wyrównywania, drobne (P180-P240) do wykończenia powierzchni.

Papier ścierny trójkątny (12 sztuk)

Po 2 arkusze w gradacjach: P60, P80, P120, P150, P180, P240. Trójkątny kształt umożliwia szlifowanie w narożnikach i trudno dostępnych miejscach.

Elementy montażowe i eksploatacyjne

2 podkładki metalowe do mocowania tarcz, para zapasowych szczotek węglowych, klucz imbusowy do regulacji i konserwacji, 2 adaptory do węża (37 mm i 53 mm) umożliwiające podłączenie różnych modeli odkurzaczy.

Torba transportowa

Wzmocniona torba z uchwytem ułatwiającą przenoszenie urządzenia i akcesoriów. Składana konstrukcja szlifierki pozwala na kompaktowe przechowywanie.

Użytkowanie i konserwacja

Podłączenie do odkurzacza

Urządzenie wymaga podłączenia do zewnętrznego odkurzacza przemysłowego o mocy minimum 1200 W. Dołączone adaptory (37 mm i 53 mm) umożliwiają połączenie z większością dostępnych modeli. Przy szlifowaniu gipsu zaleca się stosowanie odkurzaczy z filtrem HEPA ze względu na drobną frakcję pyłu.

Dobór gradacji papieru ściernego

Rozpoczynaj pracę od gradacji P60 lub P80 przy grubszych warstwach masy. Stopniowo przechodź do drobniejszych gradacji (P120, P150), kończąc na P180 lub P240 przy wykończeniu. Zmiana papieru na drobniejszy bez pośrednich etapów może pozostawić widoczne rysy.

Wymiana szczotek węglowych

Zestaw zawiera parę zapasowych szczotek węglowych. Wymiana jest konieczna, gdy szczotki zużyją się do długości około 5 mm lub gdy silnik zaczyna tracić moc. Procedurę wymiany przeprowadza się przy odłączonym zasilaniu, zgodnie z instrukcją obsługi.

Produkty powiązane

Do pracy z szlifierką zaleca się: odkurzacz przemysłowy o mocy min. 1200 W z filtrem HEPA, dodatkowe zestawy papierów ściernych w często używanych gradacjach (P120, P150), maseczkę przeciwpyłową klasy FFP2 lub FFP3, okulary ochronne.