

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-tynkow-225mm-yt-82340-yato-p-7453.html>

## SZLIFIERKA DO TYNKÓW 225MM YT-82340 YATO

Cena brutto	<b>301,62 zł</b>
Cena netto	<b>245,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-82340</b>
Kod producenta	<b>YT-82340</b>
Kod EAN	<b>5906083006838</b>
Producent	<b>YATO</b>
Prędkość obrotowa [1/min]	<b>1500-2300</b>
Moc [W]	<b>1220</b>
Średnica [mm]	<b>225</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka do tynków 225mm YT-82340 YATO

Elektryczna szlifierka do tynków z tarczą 225mm, wyposażona w zintegrowany system odsysania pyłu i przegubową głowicę roboczą. Narzędzie przeznaczone do szlifowania gładzi gipsowych, tynków oraz usuwania starych powłok malarskich.

Średnica tarczy 225 mm
Model YT-82340
Odsysanie pyłu Wbudowane
Marka YATO

### Charakterystyka szlifierki do tynków YATO

#### Tarcza 225mm do szlifowania powierzchni

Średnica 225mm zapewnia szeroką powierzchnię roboczą, co przekłada się na szybsze tempo pracy przy dużych powierzchniach ścian i sufitów. Większa tarcza oznacza mniejszą liczbę przejść potrzebnych do wygładzenia powierzchni, co redukuje czas wykonania prac wykończeniowych.

### System odsysania pyłu z pojemnikiem

Wbudowany mechanizm zbierania pyłu wraz z pojemnikiem i wężem redukuje zapylenie miejsca pracy bez konieczności podłączania zewnętrznego odkurzacza. Szczotki umieszczone na obwodzie tarczy kierują pył bezpośrednio do systemu odsysania, co ogranicza osiadanie pyłu na innych powierzchniach.

### Przegubowa głowica szlifująca

Ruchoma konstrukcja głowicy umożliwia regulację kąta pracy, co ułatwia szlifowanie narożników, połączeń ścian z sufitem oraz innych trudno dostępnych miejsc. Przegub pozwala na dostosowanie pozycji tarczy do geometrii pomieszczenia bez nadmiernego wysiłku fizycznego.

### Kompletny zestaw akcesoriów

W zestawie znajdują się zapasowe krążki ścierne, szczotki, klucz imbusowy do wymiany elementów oraz wąż do systemu odsysania. Dodatkowe wyposażenie pozwala rozpocząć pracę bezpośrednio po rozpakowaniu i zapewnia możliwość szybkiej wymiany zużytych elementów roboczych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-82340
Marka	YATO
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
System odsysania pyłu	Tak, wbudowany z pojemnikiem
Typ głowicy	Przegubowa
Wyposażenie dodatkowe	Pojemnik na pył, wąż, klucz imbusowy, zapasowe krążki ścierne, szczotki

## Zastosowanie szlifierki do tynków

- Szlifowanie gładzi gipsowych po nałożeniu na ściany i sufity
- Wygładzanie tynków cementowo-wapiennych i gipsowych
- Obróbka łączeń i spoin płyt gipsowo-kartonowych
- Usuwanie starych powłok malarskich przed malowaniem
- Zdejmowanie tapet i warstw kleju tapetowego
- Renowacja ścian w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych

- 
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie lub tapetowanie
  - Wyrównywanie nierówności i usuwanie wypukłości po szpachlowaniu

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Wymiana krążków ściernych**

Krążki należy wymieniać po zauważalnym spadku wydajności szlifowania. Klucz imbusowy dołączony do zestawu umożliwia szybką wymianę zużytych krążków na nowe. Regularną wymianę zaleca się po przeszlifowaniu około 30-40 m<sup>2</sup> powierzchni, w zależności od twardości materiału.

### **Czyszczenie systemu odsysania**

Pojemnik na pył należy opróżniać po każdym dniu pracy lub po zapełnieniu do 2/3 objętości. Szczotki zbierające pył wymagają okresowego oczyszczenia z nagromadzonego materiału. Wąż systemu odsysania należy sprawdzać pod kątem zatkań, które mogą obniżyć skuteczność zbierania pyłu.

### **Praca z różnymi materiałami**

Przy szlifowaniu twardych tynków cementowych zaleca się stosowanie krążków o większej gradacji (niższa liczba), natomiast przy gładziach gipsowych lepiej sprawdzają się krążki drobniejsze (wyższa liczba). Dostosowanie gradacji do rodzaju powierzchni zapewni optymalną wydajność i jakość wykończenia.