

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-115mm1500w-kd3038-p-62605.html>



SZLIFIERKA KĄTOWA 115mm/1500W KD3038

Cena brutto	77,44 zł
Cena netto	62,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3038
Kod producenta	KD3038
Kod EAN	5903957004228
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka kątowa 115 mm / 1500 W – Kraft&Dele KD3038

KD3038 to elektryczna szlifierka kątowa z silnikiem o mocy 1500 W, przeznaczona do cięcia, szlifowania i polerowania materiałów budowlanych, kamieniarskich i drewnopochodnych. Urządzenie wyposażono w system łagodnego rozruchu oraz dodatkową rękojeść górną, co przekłada się na stabilność pracy i bezpieczeństwo użytkownika.

Moc silnika 1500 W
Średnica tarczy 115 mm
Prędkość obrotowa 12 000 obr/min
Łagodny rozruch Tak

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1500 W i prędkość 12 000 obr/min

Wysoka moc silnika umożliwia stosowanie szerokiego asortymentu akcesoriów — tarcz tnących, szlifierskich, szczotek drucianych i dysków polerskich. Prędkość 12 000 obr/min zapewnia skuteczne cięcie i szlifowanie twardych materiałów bez konieczności nadmiernego docisku.

System łagodnego rozruchu

Mechanizm stopniowego zwiększania prędkości podczas uruchamiania eliminuje szarpnięcie na starcie. Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli nad narzędziem, a jednocześnie ogranicza przeciążenia przekładni — producent deklaruje ponad dwukrotne wydłużenie jej żywotności w porównaniu z urządzeniami bez tego systemu.

Dodatkowa rękojeść górna i ergonomia

Boczna rękojeść montowana w trzech pozycjach pozwala dostosować uchwyt do kierunku pracy i dominującej ręki. Główna rękojeść pokryta jest materiałem antypoślizgowym, który utrzymuje pewny chwyt nawet przy długotrwałej pracy lub w rękawicach roboczych.

Blokady i osłona tarczy

Blokada wrzecziona ułatwia wymianę tarczy bez potrzeby przytrzymywania jej ręcznie. Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia. Obrotowa osłona tarczy kieruje iskry i odpryski materiału z dala od operatora, co jest istotne przy pracy z betonem i ceramiką.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3038
Marka	Kraft&Dele
Moc silnika	1500 W
Średnica tarczy	115 mm
Prędkość obrotowa	12 000 obr/min
System łagodnego rozruchu	Tak
Blokada wrzeczona	Tak
Blokada włącznika	Tak
Dodatkowa rękojeść boczna	Tak (montaż w 3 pozycjach)
Osłona tarczy	Obrotowa
Zabezpieczenie instalacji	Bezpiecznik 16 A
Zawartość zestawu	Szlifierka, instrukcja obsługi, opakowanie

Zastosowanie

Szlifierka kątowa 115 mm sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzja pracy w trudno dostępnych miejscach — mniejsza tarcza w porównaniu z modelami 125 mm lub 230 mm daje lepszą kontrolę nad narzędziem przy detalicznych operacjach.

-
- Cięcie płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
 - Szlifowanie spoin betonowych i powierzchni murowanych
 - Cięcie prętów stalowych, kształtowników i blachy
 - Usuwanie rdzy, farby i zgorzeliny ze stali za pomocą szczotek drucianych
 - Szlifowanie i wyrównywanie powierzchni drewnianych
 - Cięcie tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
 - Polerowanie metalu przy użyciu dysków polerskich
 - Prace wykończeniowe przy obróbce elementów kamiennych

Kompatybilność akcesoriów

Urządzenie współpracuje ze standardowymi tarczami i dyskami o średnicy 115 mm z otworem montażowym M14. Przed zakupem akcesoriów należy sprawdzić, czy ich dopuszczalna prędkość obrotowa jest równa lub wyższa niż 12 000 obr/min — informacja ta jest obowiązkowo podawana na etykiecie każdej tarczy.

Użytkowanie i konserwacja

Szlifierka kąтова KD3038 jest zasilana z sieci 230 V i może być podłączana do instalacji zabezpieczonych bezpiecznikiem 16 A — nie wymaga dedykowanego obwodu ani rozdzielni. Przed każdą wymianą tarczy należy odłączyć urządzenie od zasilania i użyć blokady wrzeciona w celu unieruchomienia wału.

W trakcie eksploatacji zaleca się regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych silnika ze zgromadzonego pyłu, szczególnie po pracy z betonem lub ceramiką. Pył mineralny jest ścierny i może przyspieszyć zużycie łożysk. Do czyszczenia należy używać sprężonego powietrza przy odłączonym zasilaniu.