

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-1200w-kd3048-kraftdele-p-61640.html>

## SZLIFIERKA KĄTOWA 1200W KD3048 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>105,02 zł</b>
Cena netto	<b>85,38 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD3048</b>
Kod producenta	<b>KD3048</b>
Kod EAN	<b>5903175336910</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka kątowa Kraft&Dele KD3048 1200W

Szlifierka kątowa KD3048 to narzędzie elektryczne przeznaczone do cięcia, szlifowania i polerowania materiałów budowlanych oraz wykończeniowych. Silnik o mocy 1200W współpracuje z tarczami, szczotkami i dyskami ściernymi o średnicy do 125 mm, co czyni ją uniwersalnym narzędziem zarówno na placu budowy, jak i w warsztacie.

Moc silnika 1200 W

Średnica tarczy 125 mm

Prędkość obrotowa 12 000 obr/min

Napięcie zasilania 230 V

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik 1200W i prędkość 12 000 obr/min

Moc 1200W zapewnia wystarczający moment obrotowy do pracy z twardymi materiałami, takimi jak beton czy ceramika. Prędkość 12 000 obr/min bez obciążenia pozwala na efektywne cięcie i szlifowanie bez nadmiernego nagrzewania tarczy.

### Antypoślizgowa rękojeść główna

Główna rękojeść pokryta jest materiałem antypoślizgowym, który redukuje ryzyko wyślizgnięcia narzędzia podczas pracy — szczególnie istotne przy dłuższych sesjach roboczych lub w warunkach zapylenia.

### Dodatkowa rękojeść górna z trzema pozycjami montażu

Rękojeść boczna może być zamontowana po lewej, prawej lub górnej stronie obudowy. Umożliwia to dostosowanie uchwytu do rodzaju wykonywanej pracy i dominującej ręki użytkownika, co przekłada się na lepszą kontrolę nad narzędziem.

### Blokada tarczy i blokada włącznika

Blokada wrzeczona ułatwia wymianę tarcz bez potrzeby użycia dodatkowych przyrządów. Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia podczas transportu lub odkładania — to standardowy wymóg bezpieczeństwa przy narzędziach obrotowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3048
Moc silnika	1200 W
Napięcie zasilania	230 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia	12 000 obr/min
Średnica tarczy	125 mm
Klasa izolacji	Klasa II (podwójna izolacja)
Rękojeść dodatkowa	Tak, 3 pozycje montażu
Blokada wrzeczona	Tak
Blokada włącznika	Tak

### Klasa izolacji II — co to oznacza?

Urządzenia klasy II posiadają podwójną izolację elektryczną, co eliminuje konieczność podłączenia do uziemionego gniazda. Zwiększa to bezpieczeństwo użytkownika, szczególnie w miejscach, gdzie dostęp do uziemionego zasilania jest ograniczony, np. na zewnątrz budynku lub na rusztowaniu.

---

## Zastosowania

---

- Cięcie płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
- Szlifowanie powierzchni betonowych i tynków
- Cięcie i szlifowanie elementów drewnianych
- Obróbka tworzyw sztucznych
- Usuwanie rdzy i starych powłok lakierniczych przy użyciu szczotek drucianych
- Polerowanie metalu przy użyciu dysków polerskich
- Cięcie rur i kształtowników stalowych
- Prace wykończeniowe na budowie i w warsztacie

### Dobór tarcz — na co zwrócić uwagę?

Do szlifierki KD3048 należy stosować wyłącznie tarcze o średnicy 125 mm i otworem montażowym 22,2 mm, przeznaczone do pracy z prędkością co najmniej 12 000 obr/min. Tarcze do cięcia kamienia i ceramiki powinny być diamentowe, do metalu — ścierne z tlenku aluminium, do drewna — specjalne tarcze z węgla spiekane. Informacje o dopuszczalnej prędkości obrotowej są zawsze podane na etykiecie tarczy.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed wymianą tarczy należy odłączyć urządzenie od zasilania i użyć blokady wrzeciona do unieruchomienia osi. Regularnie należy sprawdzać stan osłony tarczy i nie użytkować szlifierki z uszkodzoną lub zdemontowaną osłoną. Po zakończeniu pracy zaleca się przedmuchiwanie otworów wentylacyjnych sprężonym powietrzem, aby zapobiec gromadzeniu się pyłu wewnątrz obudowy, co mogłoby prowadzić do przegrzewania silnika.

### Skład zestawu

Szlifierka kątowna KD3048, dodatkowa rękojeść boczna, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.