

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-125mm-1050w-kd1532-kraftdele-p-60804.html>

Szlifierka kąтова 125mm 1050W KD1532 KRAFT&DELE

Cena brutto	138,06 zł
Cena netto	112,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1532
Kod producenta	KD1532
Kod EAN	5901638118202
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka kąтова 125mm 1050W KRAFT&DELE KD1532

Elektryczna szlifierka kąтова z regulacją prędkości obrotowej, przeznaczona do cięcia, szlifowania i polerowania metalu, drewna, betonu, kamienia oraz tworzyw sztucznych. Silnik o mocy 1050W i zakres regulacji 3000–10500 obr/min umożliwiają dopasowanie parametrów pracy do rodzaju materiału i zastosowanego osprzętu.

Moc silnika 1050 W

Średnica tarczy 125 mm

Prędkość obrotowa 3000–10500 obr/min

Blokada włącznika Tak

Charakterystyka modelu KD1532

Regulacja prędkości obrotowej

Zakres 3000–10500 obr/min pozwala dostosować prędkość do rodzaju materiału i osprzętu. Niższe obroty są przydatne przy polerowaniu lub pracy z delikatniejszymi powierzchniami, wyższe — przy cięciu i agresywnym szlifowaniu metalu lub betonu.

Metalowa głowica z przekładnią kątową

Przekładnia kąтова osadzona w metalowej głowicy zapewnia trwałość mechanizmu przeniesienia napędu. W głowicy zintegrowano przycisk blokady wrzeciona, który unieruchamia tarczę podczas jej wymiany — eliminuje potrzebę przytrzymywania tarczy ręką.

Blokada włącznika

Mechanizm blokady zatraskowej włącznika umożliwia ciągłą pracę bez konieczności stałego trzymania przycisku. Rozwiązanie przydatne podczas długotrwałego szlifowania lub cięcia, gdy zaciskanie dłoni na włączniku byłoby męczące.

Rękojeść przednia — trzy pozycje montażu

Dodatkowa rękojeść przednia może być zamontowana z trzech stron urządzenia, co pozwala na ustawienie chwytu odpowiedniego do kierunku cięcia lub szlifowania oraz do preferencji użytkownika. Główna rękojeść pokryta jest materiałem antypoślizgowym.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1532
Marka	KRAFT&DELE
Moc silnika	1050 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa	3000–10500 obr/min
Regulacja prędkości	Tak
Blokada wrzeciona	Tak
Blokada włącznika	Tak
Pozycje montażu rękojeści przedniej	3
Osłona przeciwdpryskowa	Regulowana, w zestawie
Zasilanie	Sieciowe (elektryczne)
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowania

- Cięcie rur i profili metalowych tarczą tnącą
- Szlifowanie i wyrównywanie spoin po spawaniu
- Usuwanie zadziorów z powierzchni metalowych
- Szlifowanie drewna, betonu i kamienia tarczami ściernymi

-
- Czyszczenie rdzy i korozji szczotkami drucianymi
 - Usuwanie starych powłok malarskich i lakierniczych
 - Cięcie płytek ceramicznych i elementów z tworzyw sztucznych
 - Polerowanie powierzchni przy niskich obrotach z odpowiednim osprzętem

Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się:

Szlifierka kątowna KD1532, rękojeść przednia, regulowana osłona tarczy tnącej, klucz do demontażu tarczy, instrukcja obsługi w języku polskim, deklaracja zgodności, oryginalne opakowanie. **Zestaw nie zawiera tarczy tnącej** — osprzęt należy dobrać oddzielnie zgodnie z planowanym zastosowaniem i rodzajem obrabianego materiału.

Dobór osprzętu — na co zwrócić uwagę

Szlifierka przyjmuje tarcze i dyski o średnicy 125 mm. Przed zakupem osprzętu należy sprawdzić, czy maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa tarczy (podana na jej etykiecie w obr/min lub m/s) jest równa lub wyższa niż maksymalna prędkość szlifierki (10 500 obr/min). Stosowanie osprzętu z niższą dopuszczalną prędkością jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa.