

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-125mm-1500w-kd1533-kraftdele-p-60803.html>

Szlifierka kąтова 125mm 1500W KD1533 KRAFT&DELE

Cena brutto	116,82 zł
Cena netto	94,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1533
Kod producenta	KD1533
Kod EAN	5901638118219
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka kąтова 125 mm 1500 W KRAFT&DELE KD1533

Sieciowa szlifierka kąтова z regulacją prędkości obrotowej, przeznaczona do szlifowania, cięcia ściernicowego oraz czyszczenia powierzchni metalowych i budowlanych. Gwint wrzeciona M14 zapewnia zgodność ze standardowym osprzętem dostępnym na rynku.

Moc silnika **1500 W**

Maks. średnica tarczy **125 mm**

Prędkość obrotowa **3000-12000 obr/min**

Gwint wrzeciona **M14**

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości obrotowej

Zakres 3000-12000 obr/min pozwala dopasować prędkość do rodzaju materiału i wykonywanej operacji. Niższe obroty sprawdzają się przy pracy ze szczotkami drucianymi i papierem ściernym, wyższe — przy cięciu i szlifowaniu metalu.

Metalowa głowica przekładni

Głowica wykonana z metalu zwiększa odporność mechaniczną urządzenia na obciążenia powstające podczas pracy ciągłej. Przekłada się to na dłuższą żywotność układu napędowego w porównaniu z konstrukcjami z obudową z tworzywa sztucznego.

Blokada wrzeciona i włącznika

Blokada wrzeciona umożliwia pewne unieruchomienie wału podczas wymiany tarczy bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Blokada włącznika pozwala utrzymać ciągłą pracę urządzenia bez konieczności trzymania przycisku, co odciąża rękę przy dłuższych zadaniach.

Ergonomia i bezpieczeństwo

Antypoślizgowa rękojeść główna oraz dodatkowa rękojeść montowana w trzech pozycjach (0°, 90°, 180°) umożliwiają dostosowanie chwytu do kąta pracy. Regulowana osłona tarczy kieruje odpryski w stronę przeciwną do operatora.

Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni metalowych i stalowych
- Cięcie ściernicowe stali, rur i profili
- Szlifowanie zaprawy, betonu i kamienia naturalnego
- Usuwanie rdzy i starych powłok malarskich szczotką drucianą
- Szlifowanie drewna papierem ściernym na talerzu gumowym
- Cięcie płytek ceramicznych tarczą diamentową
- Prace wykończeniowe i remontowe na budowie
- Szlifowanie spoin i krawędzi po spawaniu

Kompatybilność osprzętu

Urządzenie przyjmuje tarcze i akcesoria o średnicy 125 mm z otworem 22,22 mm i gwintem mocującym M14. To standardowe wymiary stosowane przez większość producentów osprzętu ściernego. Przed zamontowaniem tarczy należy sprawdzić, czy jej dopuszczalna prędkość obrotowa wynosi co najmniej 12 000 obr/min — informacja ta jest zawsze podana na etykiecie tarczy.

Specyfikacja techniczna

Producent	KRAFT&DELE
Model	KD1533
Typ urządzenia	Szlifierka kątowna
Zasilanie	Sieciowe, 230 V
Moc silnika	1500 W
Prędkość obrotowa	3000-12000 obr/min (regulowana)
Maks. średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu tarczy	22,22 mm
Maks. grubość tarczy	6 mm
Gwint wrzeciona	M14
Klasa ochrony	II (podwójna izolacja)
Długość przewodu	2 m
Materiał głowicy	Metal
Waga	2,3 kg
Wymiary opakowania	12 × 32 × 14 cm
Gwarancja	12 miesięcy

Zawartość opakowania

- Szlifierka kątowna KD1533
- Klucz do wymiany tarczy
- Instrukcja obsługi w języku polskim