

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-125mm-1700w-z-regulacja-obrotow-yt-821024-yato-p-47711.html>



szlifierka kątowna 125mm 1700W z regulacją obrotów YT-821024 YATO

Cena brutto	246,39 zł
Cena netto	200,32 zł
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-821024
Kod producenta	YT-821024
Kod EAN	5906083094606
Producent	YATO

Opis produktu

SZLIFIERKA KĄTOWA YATO 125mm 1700W Z REGULACJĄ OBROTÓW

Zastosowanie i funkcje modelu YT-821024

Profesjonalna **szlifierka kątowna YATO YT-821024** jest przeznaczona do precyzyjnego cięcia i szlifowania szerokiego zakresu materiałów. Idealnie nadaje się do pracy z takimi materiałami jak stal walcowana, żeliwo, staliwo oraz twarde materiały mineralne i kompozytowe, w tym gres porcelanowy, beton czy klinkier. Dzięki możliwości regulacji obrotów, narzędzie to jest również doskonałe do delikatniejszych prac związanych ze szlifowaniem stali nierdzewnej.

Funkcje i zalety szlifierki kątovej YATO YT-821024

Model **YT-821024** od **YATO** wyposażony został w szereg funkcji zwiększających efektywność pracy i bezpieczeństwo użytkownika. Wzmocniona przekładnia oraz system łagodnego rozruchu znacząco wydłużają żywotność silnika. Mocny silnik z miedzianym uzwojeniem jest dodatkowo chroniony przez żywicę, co zapobiega uszkodzeniom. Trójpozycyjny uchwyt pomocniczy można przykręcić z różnych stron, co zwiększa ergonomię i kontrolę nad urządzeniem.

Użytkowanie szlifierki **YATO YT-821024** jest wygodne dzięki gumowemu kablowi o długości 3 metrów oraz smukłej obudowie, która umożliwia pewny chwyt i precyzyjne prowadzenie tarczy. Boczny włącznik jest łatwo dostępny i zaprojektowany tak, aby można było obsługiwać go nawet w rękawicach roboczych. System szybkiej wymiany szczotek to kolejna zaleta, która pozwala na łatwe serwisowanie urządzenia bez konieczności jego rozbierania.

Marka	Yato
Moc	1700 W
Obroty	2850-10500 min ⁻¹
Napięcie	230-240 V a.c.
Częstotliwość	50 Hz
Średnica tarczy ściernej	125 mm
Średnica otworu tarczy ściernej	22 mm
Rozmiar gwintu wrzeciona	M14
Elektronicznie regulowana prędkość obrotowa	tak

Miękki start	tak
Długość przewodu	3 m
Klasa izolacji elektrycznej	II
Stopień ochrony	IPX0
Ciśnienie akustyczne	97.0 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna	105.0 ± 3.0 dB(A)
Drgania	4.5 ± 1.5 m/s ²
Masa	2.5 kg
Zawartość zestawu	szlifierka kątowna, uchwyt dodatkowy, osłona tarczy ścierniej, kluczyk do mocowania tarczy ścierniej
Zastosowanie	cięcie i szlifowanie stali walcowanej, żeliwa, staliwa, twardych materiałów mineralnych i kompozytowych jak np. gres porcelanowy, beton, klinkier itp., szlifowanie stali nierdzewnej
Symbol	YT-821024