

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-1500w-kd3045-kraftdele-p-61620.html>

## SZLIFIERKA KĄTOWA 1500W KD3045 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>122,72 zł</b>
Cena netto	<b>99,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3045</b>
Kod producenta	<b>KD3045</b>
Kod EAN	<b>5903175337016</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka kątowa KRAFT&DELE KD3045 — 1500W, 125mm, regulacja prędkości

KD3045 to elektryczna szlifierka kątowa z silnikiem 1500W, przeznaczona do cięcia, szlifowania i polerowania materiałów budowlanych oraz warsztatowych. Obsługuje tarcze o średnicy 125mm i oferuje 5-stopniową regulację prędkości obrotowej, co pozwala dostosować pracę do różnych rodzajów obrabianych powierzchni.

Moc silnika **1500 W**

Prędkość obrotowa **12 000 obr/min**

Rozmiar tarczy **125 mm**

Regulacja prędkości **5-stopniowa**

### Charakterystyka urządzenia

#### **Silnik 1500W i prędkość 12 000 obr/min**

Moc 1500W zapewnia wystarczający moment obrotowy do pracy z twardymi materiałami, takimi jak beton, kamień czy ceramika, bez wyraźnego spadku prędkości pod obciążeniem. Prędkość 12 000 obr/min bez obciążenia przekłada się na sprawne cięcie i

szlifowanie nawet grubszych przekrojów.

### 5-stopniowa regulacja prędkości obrotowej

Możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów prędkości pozwala dopasować parametry pracy do konkretnego materiału i rodzaju osprzętu. Niższe obroty stosuje się przy polerowaniu lub obróbce materiałów wrażliwych na ciepło, wyższe — przy cięciu i agresywnym szlifowaniu.

### Dodatkowa rękojeść — 3 pozycje montażu

Rękojeść boczna może być zamontowana w trzech różnych pozycjach, co umożliwia dostosowanie chwytu do kierunku prowadzenia narzędzia oraz pozycji operatora. Antypoślizgowa powierzchnia rękojeści głównej zwiększa stabilność podczas pracy.

### Blokada tarczy i blokada włącznika

Blokada wrzeciona zatrzymuje tarczę w stałej pozycji podczas wymiany osprzętu, eliminując konieczność użycia dodatkowych narzędzi do przytrzymania. Blokada włącznika umożliwia ciągłą pracę bez konieczności trzymania przycisku wciśniętego, co zmniejsza zmęczenie dłoni przy długotrwałym użytkowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD3045
Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	1500 W
Prędkość bez obciążenia	12 000 obr/min
Rozmiar tarczy	125 mm
Regulacja prędkości	5-stopniowa
Klasa izolacji	Klasa II (podwójna izolacja)

### Klasa izolacji II — co to oznacza?

Urządzenia z podwójną izolacją (klasa II) nie wymagają podłączenia do uziemionego gniazda elektrycznego. Obudowa i elementy wewnętrzne są oddzielone dwiema niezależnymi warstwami izolacyjnymi, co zmniejsza ryzyko porażenia prądem w przypadku uszkodzenia jednej z nich. Jest to standard powszechnie stosowany w przenośnych elektronarzędziach.

---

## Typowe zastosowania

---

- Cięcie płytek ceramicznych i gresu
- Cięcie i szlifowanie betonu oraz wyrobów betonowych
- Obróbka kamienia naturalnego i sztucznego
- Szlifowanie i cięcie stali oraz metali nieżelaznych
- Usuwanie rdzy, farby i powłok ochronnych z powierzchni metalowych
- Szlifowanie drewna i tworzyw sztucznych (przy odpowiednim osprzęcie i niższych obrotach)
- Prace remontowe i wykończeniowe na budowie
- Prace warsztatowe wymagające cięcia lub szlifowania różnych materiałów

## Zawartość zestawu

---

- Szlifierka kątowna KD3045
- Klucz do wymiany tarczy
- Osłona tarczy
- Nakrętka mocująca
- Instrukcja obsługi

### **Dobór osprzętu — na co zwrócić uwagę**

Do szlifierki KD3045 stosuje się tarcze i inne akcesoria o średnicy 125mm z otworem montażowym 22,2mm (standard M14). Przed zakupem osprzętu należy sprawdzić, czy maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa tarczy (podana w obr/min lub m/s na etykiecie) jest równa lub wyższa niż 12 000 obr/min. Stosowanie osprzętu o niższej dopuszczalnej prędkości jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa.