

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-1500w-kd3045-kraftdele-p-61620.html>

SZLIFIERKA KĄTOWA 1500W KD3045 KRAFT&DELE

Cena brutto	124,80 zł
Cena netto	101,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3045
Kod producenta	KD3045
Kod EAN	5903175337016
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka kątowa KRAFT&DELE KD3045 — 1500W, 125mm, regulacja prędkości

KD3045 to elektryczna szlifierka kątowa z silnikiem 1500W, przeznaczona do cięcia, szlifowania i polerowania materiałów budowlanych oraz warsztatowych. Obsługuje tarcze o średnicy 125mm i oferuje 5-stopniową regulację prędkości obrotowej, co pozwala dostosować pracę do różnych rodzajów obrabianych powierzchni.

Moc silnika 1500 W

Prędkość obrotowa 12 000 obr/min

Rozmiar tarczy 125 mm

Regulacja prędkości 5-stopniowa

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1500W i prędkość 12 000 obr/min

Moc 1500W zapewnia wystarczający moment obrotowy do pracy z twardymi materiałami, takimi jak beton, kamień czy ceramika, bez wyraźnego spadku prędkości pod obciążeniem. Prędkość 12 000 obr/min bez obciążenia przekłada się na sprawne cięcie i

szlifowanie nawet grubszych przekrojów.

5-stopniowa regulacja prędkości obrotowej

Możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów prędkości pozwala dopasować parametry pracy do konkretnego materiału i rodzaju osprzętu. Niższe obroty stosuje się przy polerowaniu lub obróbce materiałów wrażliwych na ciepło, wyższe — przy cięciu i agresywnym szlifowaniu.

Dodatkowa rękojeść — 3 pozycje montażu

Rękojeść boczna może być zamontowana w trzech różnych pozycjach, co umożliwia dostosowanie chwytu do kierunku prowadzenia narzędzia oraz pozycji operatora. Antypoślizgowa powierzchnia rękojeści głównej zwiększa stabilność podczas pracy.

Blokada tarczy i blokada włącznika

Blokada wrzeciona zatrzymuje tarczę w stałej pozycji podczas wymiany osprzętu, eliminując konieczność użycia dodatkowych narzędzi do przytrzymania. Blokada włącznika umożliwia ciągłą pracę bez konieczności trzymania przycisku wciśniętego, co zmniejsza zmęczenie dłoni przy długotrwałym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD3045
Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	1500 W
Prędkość bez obciążenia	12 000 obr/min
Rozmiar tarczy	125 mm
Regulacja prędkości	5-stopniowa
Klasa izolacji	Klasa II (podwójna izolacja)

Klasa izolacji II — co to oznacza?

Urządzenia z podwójną izolacją (klasa II) nie wymagają podłączenia do uziemionego gniazda elektrycznego. Obudowa i elementy wewnętrzne są oddzielone dwiema niezależnymi warstwami izolacyjnymi, co zmniejsza ryzyko porażenia prądem w przypadku uszkodzenia jednej z nich. Jest to standard powszechnie stosowany w przenośnych elektronarzędziach.

Typowe zastosowania

- Cięcie płytek ceramicznych i gresu
- Cięcie i szlifowanie betonu oraz wyrobów betonowych
- Obróbka kamienia naturalnego i sztucznego
- Szlifowanie i cięcie stali oraz metali nieżelaznych
- Usuwanie rdzy, farby i powłok ochronnych z powierzchni metalowych
- Szlifowanie drewna i tworzyw sztucznych (przy odpowiednim osprzęcie i niższych obrotach)
- Prace remontowe i wykończeniowe na budowie
- Prace warsztatowe wymagające cięcia lub szlifowania różnych materiałów

Zawartość zestawu

- Szlifierka kątowna KD3045
- Klucz do wymiany tarczy
- Osłona tarczy
- Nakrętka mocująca
- Instrukcja obsługi

Dobór osprzętu — na co zwrócić uwagę

Do szlifierki KD3045 stosuje się tarcze i inne akcesoria o średnicy 125mm z otworem montażowym 22,2mm (standard M14). Przed zakupem osprzętu należy sprawdzić, czy maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa tarczy (podana w obr/min lub m/s na etykiecie) jest równa lub wyższa niż 12 000 obr/min. Stosowanie osprzętu o niższej dopuszczalnej prędkości jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa.