

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-1500w-kd3046-kraftdele-p-61621.html>

SZLIFIERKA KĄTOWA 1500W KD3046 KRAFT&DELE

Cena brutto	102,00 zł
Cena netto	82,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3046
Kod producenta	KD3046
Kod EAN	5903175337023
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka kątowa Kraft&Dele KD3046 1500W

Szlifierka kątowa KD3046 to jednoręczne narzędzie elektryczne przeznaczone do cięcia, szlifowania i polerowania różnorodnych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Silnik o mocy 1500W umożliwia pracę z pełną gamą akcesoriów do tarczy 125mm — od tarcz tnących, przez ściernie, po szczotki druciane.

Moc silnika 1500 W

Średnica tarczy 125 mm

Prędkość obrotowa 12 000 obr/min

Zasilanie 230 V

Charakterystyka narzędzia

Silnik 1500W i prędkość 12 000 obr/min

Wyższa moc silnika w klasie szlifierek 125mm przekłada się na utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Wartość 12 000 obr/min bez obciążenia pozwala efektywnie pracować z twardymi materiałami, takimi jak beton czy kamień, bez wyraźnego

spadku wydajności.

Dodatkowa rękojeść górna z trzema pozycjami montażu

Boczna rękojeść pomocnicza może być zamontowana po lewej, prawej lub górnej stronie głowicy. Umożliwia to dostosowanie pozycji chwytu do rodzaju wykonywanej pracy i preferencji użytkownika, co ma bezpośredni wpływ na kontrolę nad narzędziem podczas cięcia i szlifowania.

Antypoślizgowa główna rękojeść

Materiał pokrywający główną rękojeść zwiększa pewność chwytu, szczególnie podczas pracy w rękawicach lub przy dłuższych sesjach roboczych, gdy dłoń może się pocić. Zmniejsza to ryzyko przypadkowego wyslizgnięcia się narzędzia.

Blokada tarczy i blokada włącznika

Blokada wrzeciona ułatwia wymianę tarcz bez konieczności użycia dwóch kluczy. Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu narzędzia podczas transportu lub odkładania, co jest istotnym elementem bezpieczeństwa pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3046
Moc silnika	1500 W
Napięcie zasilania	230 V
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	12 000 obr/min
Klasa izolacji	Klasa II (podwójna izolacja)
Rękojeść pomocnicza	tak, 3 pozycje montażu
Blokada wrzeciona	tak
Blokada włącznika	tak
Zawartość zestawu	szlifierka, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie

Klasa izolacji II – co to oznacza?

Urządzenia z podwójną izolacją (klasa II) nie wymagają uziemienia, ponieważ posiadają dwie niezależne warstwy izolacji elektrycznej. Mogą być używane ze standardowymi gniazdkami dwuprzewodowymi. To rozwiązanie stosowane powszechnie w przenośnych elektronarzędziach.

Typowe zastosowania

- Cięcie płytek ceramicznych i terakoty
- Szlifowanie powierzchni betonowych i kamiennych
- Cięcie rur stalowych i prętów metalowych
- Usuwanie rdzy i starych powłok lakierniczych
- Szlifowanie i wyrównywanie drewna
- Cięcie i obróbka tworzyw sztucznych
- Polerowanie powierzchni metalowych za pomocą dysków polerskich
- Prace remontowo-budowlane z materiałami murarskimi

Kompatybilność akcesoriów

Szlifierka KD3046 współpracuje ze standardowymi akcesoriami do szlifierek kątowych 125mm z gwintem M14. Do urządzenia można stosować tarcze tnące do metalu i kamienia, tarcze szlifierskie listkowe, dyski ściernie na rzep (z adapterem), szczotki druciane miseczkowe i talerzowe oraz dyski polerskie. Przed zakupem akcesoriów należy sprawdzić, czy dopuszczalna prędkość obrotowa danego akcesorium wynosi co najmniej 12 000 obr/min — informacja ta jest podana na etykiecie lub opakowaniu tarczy.