

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 06:40

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-1500w-kd3046-kraftdele-p-61621.html>



## SZLIFIERKA KĄTOWA 1500W KD3046 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>100,30 zł</b>
Cena netto	<b>81,54 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD3046</b>
Kod producenta	<b>KD3046</b>
Kod EAN	<b>5903175337023</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka kątowa Kraft&Dele KD3046 1500W

Szlifierka kątowa KD3046 to jednoręczne narzędzie elektryczne przeznaczone do cięcia, szlifowania i polerowania różnorodnych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Silnik o mocy 1500W umożliwia pracę z pełną gamą akcesoriów do tarczy 125mm — od tarcz tnących, przez ściernie, po szczotki druciane.

Moc silnika 1500 W

Średnica tarczy 125 mm

Prędkość obrotowa 12 000 obr/min

Zasilanie 230 V

### Charakterystyka narzędzia

#### Silnik 1500W i prędkość 12 000 obr/min

Wyższa moc silnika w klasie szlifierek 125mm przekłada się na utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Wartość 12 000 obr/min bez obciążenia pozwala efektywnie pracować z twardymi materiałami, takimi jak beton czy kamień, bez wyraźnego spadku wydajności.

### **Dodatkowa rękojeść górna z trzema pozycjami montażu**

Boczna rękojeść pomocnicza może być zamontowana po lewej, prawej lub górnej stronie głowicy. Umożliwia to dostosowanie pozycji chwytu do rodzaju wykonywanej pracy i preferencji użytkownika, co ma bezpośredni wpływ na kontrolę nad narzędziem podczas cięcia i szlifowania.

### **Antypoślizgowa główna rękojeść**

Materiał pokrywający główną rękojeść zwiększa pewność chwytu, szczególnie podczas pracy w rękawicach lub przy dłuższych sesjach roboczych, gdy dłoń może się pocić. Zmniejsza to ryzyko przypadkowego wyślizgnięcia się narzędzia.

### **Blokada tarczy i blokada włącznika**

Blokada wrzeciona ułatwia wymianę tarcz bez konieczności użycia dwóch kluczy. Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu narzędzia podczas transportu lub odkładania, co jest istotnym elementem bezpieczeństwa pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3046
Moc silnika	1500 W
Napięcie zasilania	230 V
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	12 000 obr/min
Klasa izolacji	Klasa II (podwójna izolacja)
Rękojeść pomocnicza	tak, 3 pozycje montażu
Blokada wrzeciona	tak
Blokada włącznika	tak
Zawartość zestawu	szlifierka, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie

### **Klasa izolacji II – co to oznacza?**

Urządzenia z podwójną izolacją (klasa II) nie wymagają uziemienia, ponieważ posiadają dwie niezależne warstwy izolacji elektrycznej. Mogą być używane ze standardowymi gniazdkami dwuprzewodowymi. To rozwiązanie stosowane powszechnie w przenośnych elektronarzędziach.

---

## Typowe zastosowania

---

- Cięcie płytek ceramicznych i terakoty
- Szlifowanie powierzchni betonowych i kamiennych
- Cięcie rur stalowych i prętów metalowych
- Usuwanie rdzy i starych powłok lakierniczych
- Szlifowanie i wyrównywanie drewna
- Cięcie i obróbka tworzyw sztucznych
- Polerowanie powierzchni metalowych za pomocą dysków polerskich
- Prace remontowo-budowlane z materiałami murarskimi

## Kompatybilność akcesoriów

---

Szlifierka KD3046 współpracuje ze standardowymi akcesoriami do szlifierek kątowych 125mm z gwintem M14. Do urządzenia można stosować tarcze tnące do metalu i kamienia, tarcze szlifierskie listkowe, dyski ściernie na rzep (z adapterem), szczotki druciane miseczkowe i talerzowe oraz dyski polerskie. Przed zakupem akcesoriów należy sprawdzić, czy dopuszczalna prędkość obrotowa danego akcesorium wynosi co najmniej 12 000 obr/min — informacja ta jest podana na etykiecie lub opakowaniu tarczy.