

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-1600w-kd3047-kraftdele-p-61639.html>

## SZLIFIERKA KĄTOWA 1600W KD3047 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>71,98 zł</b>
Cena netto	<b>58,52 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD3047</b>
Kod producenta	<b>KD3047</b>
Kod EAN	<b>5903175336903</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka kątowa Kraft&Dele KD3047 1600W

Szlifierka kątowa KD3047 to narzędzie elektryczne przeznaczone do cięcia, szlifowania i polerowania twardych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Silnik o mocy 1600W umożliwia pracę z tarczami i dyskami ściernymi o średnicy 125mm przy prędkości obrotowej do 12000 obr/min.

Moc silnika 1600 W

Średnica tarczy 125 mm

Prędkość obrotowa 12 000 obr/min

Napięcie zasilania 230 V

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik 1600W

Moc 1600W zapewnia stabilną pracę przy obciążeniu tarczą tnącą lub ścierną. Wyższa moc silnika przekłada się na mniejszy spadek prędkości obrotowej podczas kontaktu z materiałem, co ma znaczenie przy cięciu twardych podłoży takich jak beton czy kamień.

### **Dodatkowa rękojeść górna**

Rękojeść boczna może być zamontowana w trzech pozycjach — po lewej, prawej lub od góry. Umożliwia to dostosowanie chwytu do rodzaju wykonywanej pracy i pozycji ciała operatora, co zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas dłuższego użytkowania.

### **Antypoślizgowa rękojeść główna**

Główny uchwyt pokryty jest materiałem antypoślizgowym, który utrzymuje stabilny chwyt nawet przy wibracji narzędzia. Zmniejsza to ryzyko wyrwania urządzenia z ręki podczas cięcia lub szlifowania.

### **Blokada tarczy i włącznika**

Blokada tarczy tnącej ułatwia wymianę akcesoriów bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi do przytrzymywania wrzeciona. Blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia podczas przerw w pracy lub transportu.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3047
Marka	Kraft&Dele
Moc silnika	1600 W
Napięcie zasilania	230 V
Prędkość bez obciążenia	12 000 obr/min
Średnica tarczy	125 mm
Klasa izolacji	Klasa II (podwójna izolacja)
Rękojeść boczna	Tak, montaż w 3 pozycjach
Blokada wrzeciona	Tak
Blokada włącznika	Tak

### **Klasa izolacji II — co to oznacza?**

Urządzenia z klasą izolacji II posiadają podwójną izolację elektryczną — nie wymagają podłączenia przewodu ochronnego (uziemienia). Są bezpieczne w użytkowaniu w warunkach, gdzie dostęp do uziemionego gniazda jest ograniczony, np. na budowie lub w warunkach zewnętrznych.

---

## Zastosowanie

---

- Cięcie płytek ceramicznych i gresu
- Cięcie i szlifowanie betonu oraz zaprawy murarskiej
- Szlifowanie i polerowanie kamienia naturalnego
- Cięcie i obróbka drewna z użyciem odpowiednich tarcz
- Szlifowanie spoin i powierzchni metalowych
- Usuwanie rdzy i starych powłok lakierniczych
- Cięcie tworzyw sztucznych i laminatów
- Prace wykończeniowe przy remoncie i budowie

### Kompatybilność akcesoriów

Szlifierka KD3047 współpracuje ze standardowymi tarczami i dyskami o średnicy 125mm z otworem centralnym M14. Przed zakupem akcesoriów należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa danej tarczy wynosi co najmniej 12 000 obr/min — informacja ta jest zawsze podana na etykiecie akcesoriów.

### Zawartość zestawu

---

- Szlifierka kątowna KD3047
- Dodatkowa rękojeść boczna
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie