

Dane aktualne na dzień: 19-06-2026 15:09

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-1600w-kd3047-kraftdele-p-61639.html>



SZLIFIERKA KĄTOWA 1600W KD3047 KRAFT&DELE

Cena brutto	70,80 zł
Cena netto	57,56 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3047
Kod producenta	KD3047
Kod EAN	5903175336903
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka kątowa Kraft&Dele KD3047 1600W

Szlifierka kątowa KD3047 to narzędzie elektryczne przeznaczone do cięcia, szlifowania i polerowania twardych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Silnik o mocy 1600W umożliwia pracę z tarczami i dyskami ściernymi o średnicy 125mm przy prędkości obrotowej do 12000 obr/min.

Moc silnika 1600 W

Średnica tarczy 125 mm

Prędkość obrotowa 12 000 obr/min

Napięcie zasilania 230 V

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1600W

Moc 1600W zapewnia stabilną pracę przy obciążeniu tarczą tnącą lub ścierną. Wyższa moc silnika przekłada się na mniejszy spadek prędkości obrotowej podczas kontaktu z materiałem, co ma znaczenie przy cięciu twardych podłoży takich jak beton czy kamień.

Dodatkowa rękojeść górna

Rękojeść boczna może być zamontowana w trzech pozycjach — po lewej, prawej lub od góry. Umożliwia to dostosowanie chwytu do rodzaju wykonywanej pracy i pozycji ciała operatora, co zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas dłuższego użytkowania.

Antypoślizgowa rękojeść główna

Główny uchwyt pokryty jest materiałem antypoślizgowym, który utrzymuje stabilny chwyt nawet przy wibracji narzędzia. Zmniejsza to ryzyko wyrwania urządzenia z ręki podczas cięcia lub szlifowania.

Blokada tarczy i włącznika

Blokada tarczy tnącej ułatwia wymianę akcesoriów bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi do przytrzymywania wrzeciona. Blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia podczas przerw w pracy lub transportu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3047
Marka	Kraft&Dele
Moc silnika	1600 W
Napięcie zasilania	230 V
Prędkość bez obciążenia	12 000 obr/min
Średnica tarczy	125 mm
Klasa izolacji	Klasa II (podwójna izolacja)
Rękojeść boczna	Tak, montaż w 3 pozycjach
Blokada wrzeciona	Tak
Blokada włącznika	Tak

Klasa izolacji II — co to oznacza?

Urządzenia z klasą izolacji II posiadają podwójną izolację elektryczną — nie wymagają podłączenia przewodu ochronnego (uziemia). Są bezpieczne w użytkowaniu w warunkach, gdzie dostęp do uziemionego gniazda jest ograniczony, np. na budowie lub w warunkach zewnętrznych.

Zastosowanie

- Cięcie płytek ceramicznych i gresu
- Cięcie i szlifowanie betonu oraz zaprawy murarskiej
- Szlifowanie i polerowanie kamienia naturalnego
- Cięcie i obróbka drewna z użyciem odpowiednich tarcz
- Szlifowanie spoin i powierzchni metalowych
- Usuwanie rdzy i starych powłok lakierniczych
- Cięcie tworzyw sztucznych i laminatów
- Prace wykończeniowe przy remoncie i budowie

Kompatybilność akcesoriów

Szlifierka KD3047 współpracuje ze standardowymi tarczami i dyskami o średnicy 125mm z otworem centralnym M14. Przed zakupem akcesoriów należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa danej tarczy wynosi co najmniej 12 000 obr/min — informacja ta jest zawsze podana na etykiecie akcesoriów.

Zawartość zestawu

- Szlifierka kątowna KD3047
- Dodatkowa rękojeść boczna
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie