

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-230mm-2950w-kd538-kraftdele-p-60887.html>

Szlifierka kąтова 230mm 2950W KD538 KRAFT&DELE

Cena brutto	230,10 zł
Cena netto	187,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD538
Kod producenta	KD538
Kod EAN	5901638114617
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka kąтова 230 mm 2950 W – KRAFT&DELE KD538

KD538 to elektryczna szlifierka kąтова z tarczą 230 mm przeznaczona do cięcia i szlifowania metalu, kamienia oraz innych twardych materiałów. Moc 2950 W i system łagodnego rozruchu pozwalają na pracę w wymagających warunkach warsztatowych i budowlanych, przy standardowej instalacji zabezpieczonej bezpiecznikiem 16 A.

Moc silnika 2950 W

Średnica tarczy 230 mm

Łagodny rozruch Tak

Pozycje uchwytu 3

Charakterystyka techniczna

System łagodnego rozruchu

Stopniowe narastanie obrotów podczas uruchamiania eliminuje gwałtowne szarpnięcie narzędzia. Zmniejsza to obciążenie układu napędowego, co według producenta ponad dwukrotnie wydłuża żywotność przekładni. Dodatkowo szlifierka może być zasilana z instalacji z bezpiecznikiem 16 A — nie powoduje skoków prądowych przy starcie.

Uchwyt montowany w trzech pozycjach

Dodatkowy uchwyt boczny można zamocować w trzech różnych miejscach korpusu. Umożliwia to dopasowanie trzymania narzędzia do kierunku cięcia, rodzaju wykonywanej pracy oraz preferencji użytkownika — w tym osób leworęcznych.

Wytrzymałe koła zębate

Przekładnia z hartowanych kół zębatach przenosi moment obrotowy silnika na wrzeciono przy zachowaniu długotrwałej sprawności mechanicznej. Jest to szczególnie istotne przy intensywnej, ciągłej pracy z materiałami o dużej twardości.

Blokada wrzeciona i obrotowa osłona

Blokada wrzeciona unieruchamia oś narzędzia podczas wymiany tarczy, co eliminuje potrzebę przytrzymywania jej ręką. Obrotowa osłona tarczy kieruje iskry i odpryski materiału z dala od operatora i może być ustawiana zależnie od kierunku pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD538
Producent	KRAFT&DELE
Moc silnika	2950 W
Średnica tarczy	230 mm
System łagodnego rozruchu	Tak
Blokada wrzeciona	Tak
Liczba pozycji uchwytu bocznego	3
Osłona tarczy	Obrotowa
Kompatybilność z bezpiecznikiem	16 A
Zawartość zestawu	Szlifierka, osłona tarczy, uchwyt boczny, klucz, instrukcja w j. polskim

Typowe zastosowania

- Cięcie stali, prętów i profili metalowych
- Szlifowanie spoin i powierzchni metalowych
- Cięcie kamienia, betonu i materiałów budowlanych
- Usuwanie rdzy, zgorzeliny i starych powłok
- Szlifowanie i wyrównywanie krawędzi

-
- Prace wykończeniowe na placach budowy
 - Obróbka elementów stalowych w warsztacie

Kompatybilność tarcz

Szlifierka KD538 współpracuje ze standardowymi tarczami o średnicy 230 mm z otworem montażowym dopasowanym do wrzeciona. Przed zakupem tarcz należy sprawdzić oznaczenie maksymalnych obrotów na tarczy — powinna być ona dopuszczona do prędkości obrotowej zgodnej z danymi technicznymi urządzenia. Do cięcia metalu stosuje się tarcze ścierne, do kamienia — diamentowe lub segmentowe.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy zamontować osłonę tarczy i upewnić się, że tarcza jest pewnie dokręcona przy użyciu dołączonego klucza i zablokowanego wrzeciona. Uchwyt boczny powinien być zamocowany przed każdą pracą — zwiększa kontrolę nad narzędziem, szczególnie przy cięciu materiałów o większej grubości.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić otwory wentylacyjne silnika ze zgromadzonego pyłu — nagromadzenie pyłu metalicznego lub betonowego ogranicza przepływ powietrza i może prowadzić do przegrzewania się silnika. Do czyszczenia należy używać sprężonego powietrza lub miękkiej szczotki. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci.