

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-2900w-230mm-kd1725-p-61547.html>



SZLIFIERKA KĄTOWA 2900W 230mm KD1725

Cena brutto	164,40 zł
Cena netto	133,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1725
Kod producenta	KD1725
Kod EAN	5903175336385
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka kątowa KRAFT&DELE KD1725 — 2900W, tarcza 230mm

KD1725 to szlifierka kątowa z silnikiem o mocy 2900W, przystosowana do pracy z tarczami o średnicy do 230mm. Gwint wrzeciona M14 zapewnia zgodność ze standardowymi akcesoriami dostępnymi na rynku. Urządzenie pracuje pod napięciem 230V i posiada klasę ochrony II, co oznacza podwójną izolację bez konieczności uziemienia.

Moc silnika 2900 W
Średnica tarczy 230 mm
Prędkość obrotowa 6000 obr/min
Gwint wrzeciona M14

Charakterystyka techniczna

Silnik 2900W

Moc 2900W pozwala na utrzymanie stałej prędkości obrotowej przy zwiększonym oporze materiału — istotne przy cięciu grubej stali profilowej, płyt betonowych czy twardego kamienia, gdzie słabsze silniki wyraźnie tracą obroty.

Tarcza 230mm — większy zasięg cięcia

Średnica 230mm umożliwia głębsze cięcie w jednym przejściu w porównaniu do popularnych modeli 115mm czy 125mm. Przydatne przy cięciu grubych profili metalowych, bloczków betonowych lub płyt kamiennych o znacznej grubości.

Gwint M14 — standardowa kompatybilność

Gwint wrzeciona M14 to powszechny standard w szlifierkach kątowych. Tarcze tnące, szlifierskie, garnkowe i inne akcesoria z gwintem M14 są powszechnie dostępne i wymienne między urządzeniami różnych producentów.

Klasa ochrony II

Podwójna izolacja elektryczna (klasa II) eliminuje ryzyko porażenia prądem wynikające z uszkodzenia izolacji podstawowej. Urządzenie nie wymaga podłączenia do gniazda z uziemieniem, co ułatwia pracę w terenie i na budowie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1725
Marka	KRAFT&DELE
Moc silnika	2900 W
Maks. prędkość obrotowa	6000 obr/min
Maks. średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Napięcie zasilania	230 V
Klasa ochrony	II (podwójna izolacja)

Typowe zastosowania

- Cięcie stali konstrukcyjnej, prętów i profili metalowych
- Szlifowanie i usuwanie rdzy z powierzchni metalowych
- Cięcie płyt betonowych i bloczków budowlanych
- Obróbka kamienia naturalnego i sztucznego
- Cięcie płytek ceramicznych i gresowych
- Szlifowanie spoin i krawędzi po spawaniu
- Cięcie tworzyw sztucznych o większej grubości
- Obróbka drewna przy użyciu odpowiednich tarcz

Dobór tarcz — co warto wiedzieć

Do szlifierki KD1725 należy stosować wyłącznie tarcze oznaczone jako kompatybilne ze średnicą 230mm i gwintem M14, o dopuszczalnej prędkości obrotowej co najmniej 6000 obr/min (oznaczenie na tarczy jako maks. prędkość obwodowa lub obr/min). Tarcze do cięcia metalu, betonu i kamienia różnią się składem ściernym — stosowanie tarczy nieodpowiedniej do materiału skraca jej żywotność i pogarsza jakość cięcia.