

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-katowa-3100w-kd3049-kraftdele-p-61641.html>

SZLIFIERKA KĄTOWA 3100W KD3049 KRAFT&DELE

Cena brutto	204,16 zł
Cena netto	165,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3049
Kod producenta	KD3049
Kod EAN	5903175336927
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka kątowa Kraft&Dele KD3049 — 3100W, tarcza 230mm

Szlifierka kątowa KD3049 to narzędzie klasy półprofesjonalnej przeznaczone do cięcia, szlifowania i polerowania twardych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Silnik o mocy 3100W i wrzeciono M14 umożliwiają stosowanie szerokiej gamy tarcz i dysków ściernych o średnicy 230mm.

Moc silnika 3100 W

Średnica tarczy 230 mm

Prędkość obrotowa 6500 obr/min

Gwint wrzeciona M14

Charakterystyka urządzenia

Silnik 3100W z prędkością 6500 obr/min

Wysoka moc znamionowa pozwala na pracę z tarczami 230mm bez znacznego spadku prędkości pod obciążeniem. Prędkość 6500 obr/min jest odpowiednia zarówno do agresywnego cięcia betonu i kamienia, jak i do szlifowania powierzchni metalowych.

Wrzeciono M14 — standardowy gwint przemysłowy

Gwint M14 to powszechny standard montażowy, dzięki któremu szlifierka jest kompatybilna z tarczami tnącymi, szlifierskimi, szczotkami drucikowymi i dyskami lamelkowymi dostępnymi od wielu producentów. Ułatwia to dobór akcesoriów i obniża koszt eksploatacji.

Dodatkowa rękojeść górna — montaż w trzech pozycjach

Możliwość zamontowania rękojeści bocznej z trzech stron korpusu pozwala dostosować układ chwytu do rodzaju wykonywanej pracy i pozycji ciała operatora. Główna rękojeść pokryta jest materiałem antypoślizgowym, co zwiększa pewność trzymania narzędzia podczas długotrwałej pracy.

Blokada tarczy i blokada włącznika

Blokada wrzeciona ułatwia wymianę tarcz bez użycia dodatkowych kluczy. Blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia podczas transportu lub wymiany akcesoriów — istotna funkcja bezpieczeństwa przy narzędziach dużej mocy.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD3049
Moc silnika	3100 W
Napięcie zasilania	230 V
Prędkość bez obciążenia	6500 obr/min
Średnica tarczy	230 mm
Otwór montażowy tarczy	22,2 mm
Gwint wrzeciona	M14
Liczba pozycji rękojeści bocznej	3
Zawartość zestawu	Szlifierka KD3049, instrukcja obsługi, opakowanie

Zastosowania

- Cięcie betonu, pustaków i materiałów murowych
- Cięcie kamienia naturalnego i sztucznego
- Cięcie i szlifowanie ceramiki i gresu
- Szlifowanie i wyrównywanie powierzchni metalowych

-
- Cięcie tworzyw sztucznych i drewna
 - Usuwanie rdzy i zgorzeliiny szczotkami drucikowymi
 - Polerowanie powierzchni dyskami lamelkowymi
 - Prace remontowo-budowlane i wykończeniowe

Dobór tarcz — co warto wiedzieć

Do szlifierki KD3049 pasują tarcze o średnicy 230mm z otworem 22,2mm i gwintem mocującym M14. Przed zakupem akcesoriów należy sprawdzić, czy maksymalna prędkość obrotowa tarczy (podana w obr/min na etykiecie) wynosi co najmniej 6500 obr/min. Stosowanie tarcz o niższej dopuszczalnej prędkości jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Szlifierka kątowna o mocy 3100W należy do kategorii narzędzi o dużym momencie reakcji. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że tarcza jest prawidłowo zamontowana i osłona jest na miejscu. Rękojeść boczna powinna być zawsze zamontowana i pewnie dokręcona podczas pracy. Po zakończeniu pracy zaleca się przedmuchiwanie otworów wentylacyjnych sprężonym powietrzem w celu usunięcia nagromadzonego pyłu, który może skracać żywotność uzwojeń silnika.

Urządzenie zasilane jest z sieci 230V. Przy pracach na zewnątrz lub w wilgotnych warunkach należy stosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie zadziałania 30mA.