

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-1100w-kd1684-z-p-61485.html>



SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 1100W KD1684-Z

Cena brutto	78,65 zł
Cena netto	63,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1684-Z
Kod producenta	KD1684-Z
Kod EAN	5903175335944
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa KRAFT&DELE KD1684-Z 1100W

Elektryczna szlifierka mimośrodowa z tarczą 125 mm i silnikiem o mocy 1100W, przeznaczona do szlifowania, wygładzania i polerowania powierzchni drewnianych, metalowych, tynkowych oraz z tworzyw sztucznych. Regulowany zakres prędkości i wbudowany system odciągania pyłu umożliwiają pracę w różnych warunkach warsztatowych.

Moc 1100 W
Tarcza 125 mm
Prędkość obrotowa 4000-12000 obr/min
Skok oscylacji 2 mm

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1100W i mechanizm mimośrodowy

Silnik o mocy 1100W zapewnia stabilne obroty nawet przy zwiększonym nacisku na materiał. Mechanizm mimośrodowy (ekscentryczny) powoduje, że tarcza wykonuje jednocześnie ruch obrotowy i oscylacyjny — efektem jest powierzchnia pozbawiona

śladów szlifowania widocznych przy szlifierkach jednotarczowych.

Regulacja prędkości 4000-12000 obr/min

Szeroki zakres prędkości pozwala dostosować parametry pracy do rodzaju materiału i ziarnistości papieru ściernego. Niższe obroty stosuje się przy delikatnym polerowaniu lub pracy na miękkich powierzchniach, wyższe — przy agresywnym usuwaniu materiału lub szlifowaniu metalu.

System odciągania pyłu z workiem

Otwory w tarczy odprowadzają pył bezpośrednio do dołączonego worka materiałowego. Ogranicza to unoszenie się pyłu w powietrzu, poprawia widoczność obrabianej powierzchni i zmniejsza konieczność przerw na sprzątanie stanowiska. Worek można podłączyć do odkurzacza warsztatowego wyposażonego w odpowiedni adapter.

Ergonomia i masa robocza

Masa urządzenia wynosi 1,69 kg, co mieści się w typowym zakresie dla szlifierek tej klasy. Antypoślizgowe wykończenie obudowy i symetrycznie wyprofilowany uchwyt umożliwiają pracę zarówno prawą, jak i lewą ręką bez konieczności zmiany chwytu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1684-Z
Napięcie zasilania	220-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	1100 W
Prędkość obrotowa	4000-12000 obr/min
Rozmiar tarczy	125 mm
Skok oscylacji	2 mm
Długość przewodu	2 m
Materiał przewodu	PVC
Waga	1,69 kg

Zastosowania

- Szlifowanie drewna surowego i wstępnie obrobionego przed lakierowaniem lub bejcowaniem
- Wyglądanie powierzchni między warstwami lakieru, farby lub podkładu

-
- Szlifowanie elementów metalowych — usuwanie rdzy, zgorzeliny i starych powłok
 - Obróbka tynku i gładzi przed malowaniem
 - Szlifowanie tworzyw sztucznych, np. elementów karoserii lub mebli z MDF
 - Polerowanie powierzchni przy użyciu materiałów o drobnej ziarnistości
 - Prace wykończeniowe w stolarstwie, meblarstwie i renowacji

Kompatybilność materiałów ściernych

Szlifierka współpracuje ze standardowymi krążkami ściernymi o średnicy 125 mm mocowanymi na rzep (velcro). Krążki tego formatu są powszechnie dostępne w ziarnistościach od P40 do P400 i produkowane przez większość wiodących marek materiałów ściernych. Przed zakupem należy upewnić się, że krążki posiadają układ otworów odpowiadający tarczy urządzenia (najczęściej 8 otworów).

Zawartość zestawu

-
- Szlifierka mimośrodowa KD1684-Z
 - Worek na pył
 - Instrukcja obsługi w języku polskim