

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-1100w-kd1684-z-kraftdele-p-61485.html>

## SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 1100W KD1684-Z KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>78,65 zł</b>
Cena netto	<b>63,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1684-Z</b>
Kod producenta	<b>KD1684-Z</b>
Kod EAN	<b>5903175335944</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka mimośrodowa KRAFT&DELE KD1684-Z 1100W

Elektryczna szlifierka mimośrodowa z tarczą 125 mm i silnikiem o mocy 1100W, przeznaczona do szlifowania, wygładzania i polerowania powierzchni drewnianych, metalowych, tynkowych oraz z tworzyw sztucznych. Regulowany zakres prędkości i wbudowany system odciągania pyłu umożliwiają pracę w różnych warunkach warsztatowych.

Moc 1100 W

Tarcza 125 mm

Prędkość obrotowa 4000-12000 obr/min

Skok oscylacji 2 mm

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik 1100W i mechanizm mimośrodowy

Silnik o mocy 1100W zapewnia stabilne obroty nawet przy zwiększonym nacisku na materiał. Mechanizm mimośrodowy (ekscentryczny) powoduje, że tarcza wykonuje jednocześnie ruch obrotowy i oscylacyjny — efektem jest powierzchnia pozbawiona

śladów szlifowania widocznych przy szlifierkach jednotarczowych.

### Regulacja prędkości 4000-12000 obr/min

Szeroki zakres prędkości pozwala dostosować parametry pracy do rodzaju materiału i ziarnistości papieru ściernego. Niższe obroty stosuje się przy delikatnym polerowaniu lub pracy na miękkich powierzchniach, wyższe — przy agresywnym usuwaniu materiału lub szlifowaniu metalu.

### System odciągania pyłu z workiem

Otwory w tarczy odprowadzają pył bezpośrednio do dołączonego worka materiałowego. Ogranicza to unoszenie się pyłu w powietrzu, poprawia widoczność obrabianej powierzchni i zmniejsza konieczność przerw na sprzątanie stanowiska. Worek można podłączyć do odkurzacza warsztatowego wyposażonego w odpowiedni adapter.

### Ergonomia i masa robocza

Masa urządzenia wynosi 1,69 kg, co mieści się w typowym zakresie dla szlifierek tej klasy. Antypoślizgowe wykończenie obudowy i symetrycznie wyprofilowany uchwyt umożliwiają pracę zarówno prawą, jak i lewą ręką bez konieczności zmiany chwytu.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1684-Z
Napięcie zasilania	220-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	1100 W
Prędkość obrotowa	4000-12000 obr/min
Rozmiar tarczy	125 mm
Skok oscylacji	2 mm
Długość przewodu	2 m
Materiał przewodu	PVC
Waga	1,69 kg

## Zastosowania

- Szlifowanie drewna surowego i wstępnie obrobionego przed lakierowaniem lub bejcowaniem
- Wygładzanie powierzchni między warstwami lakieru, farby lub podkładu

- 
- Szlifowanie elementów metalowych — usuwanie rdzy, zgorzeliny i starych powłok
  - Obróbka tynku i gładzi przed malowaniem
  - Szlifowanie tworzyw sztucznych, np. elementów karoserii lub mebli z MDF
  - Polerowanie powierzchni przy użyciu materiałów o drobnej ziarnistości
  - Prace wykończeniowe w stolarstwie, meblarstwie i renowacji

### **Kompatybilność materiałów ściernych**

Szlifierka współpracuje ze standardowymi krążkami ściernymi o średnicy 125 mm mocowanymi na rzep (velcro). Krążki tego formatu są powszechnie dostępne w ziarnistościach od P40 do P400 i produkowane przez większość wiodących marek materiałów ściernych. Przed zakupem należy upewnić się, że krążki posiadają układ otworów odpowiadający tarczy urządzenia (najczęściej 8 otworów).

### **Zawartość zestawu**

---

- Szlifierka mimośrodowa KD1684-Z
- Worek na pył
- Instrukcja obsługi w języku polskim