

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-1200w-kd1678-y-kraftdele-p-62184.html>

Szlifierka mimośrodowa 1200W KD1678-Y KRAFT&DELE

Cena brutto	103,20 zł
Cena netto	83,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1678-Y
Kod producenta	KD1678-Y
Kod EAN	5901638110473
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa 1200W Kraft&Dele KD1678-Y

Elektryczna szlifierka mimośrodowa zasilana sieciowo (230V), przeznaczona do szlifowania i polerowania drewna, metalu, tynku oraz tworzyw sztucznych. Ruch mimośrodowy o skoku 2,3 mm eliminuje powstawanie bruzd i śladów po szlifowaniu, zapewniając równomierną obróbkę powierzchni.

Moc 1200 W

Rozmiar talerza 125 mm

Prędkość obrotowa 4 000-14 000 obr/min

Skok mimośrodowy 2,3 mm

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości — 6 poziomów

Pokrętło regulacji obrotów umieszczone na górnej części obudowy pozwala płynnie dostosować prędkość pracy w zakresie 4 000-14 000 obr/min. Niższe obroty sprawdzają się przy polerowaniu i delikatnym wykańczaniu, wyższe — przy agresywnym szlifowaniu i

usuwaniu powłok.

Ruch mimośrodowy — praca bez bruzd

Skok mimośrodowy wynoszący 2,3 mm powoduje, że talerz szlifierski wykonuje jednocześnie ruch obrotowy i oscylacyjny. Dzięki temu ślady po ziarnach ściernych nakładają się wzajemnie, co eliminuje charakterystyczne rysy i zapewnia gładką, jednorodną powierzchnię.

Mocowanie tarcz na rzep

System mocowania na rzep (velcro) umożliwia wymianę papieru ściernego bez użycia narzędzi. Talerz 125 mm to jeden z najpopularniejszych standardów — krążki ścierne w tej średnicy są szeroko dostępne w różnych gradacjach, od P40 do P400 i powyżej.

Ergonomia i odprowadzanie pyłu

Gumowe, antypoślizgowe wykończenie obudowy zapewnia stabilny chwyt podczas pracy. Symetryczny kształt narzędzia pozwala na wygodne użytkowanie zarówno przez osoby praworęczne, jak i leworęczne. W zestawie znajduje się worek na pył ograniczający zapylenie stanowiska pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1678-Y
Typ urządzenia	Szlifierka mimośrodowa
Zasilanie	230V / 50Hz (sieciowe)
Moc	1200 W
Prędkość obrotowa	4 000–14 000 obr/min
Liczba poziomów regulacji	6
Rozmiar talerza szlifierskiego	125 mm
Mocowanie tarcz	Na rzep (velcro)
Średnica ruchu oscylacyjnego	2,3 mm
Waga	2,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Szlifierka mimośrodowa KD1678-Y nadaje się do pracy z różnymi materiałami i na różnych etapach obróbki powierzchni:

- Szlifowanie drewna surowego i lakierowanego
- Wygładzanie powierzchni przed malowaniem lub lakierowaniem
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb
- Usuwanie rdzy z powierzchni metalowych
- Szlifowanie tynku i gładzi szpachlowej
- Obróbka tworzyw sztucznych
- Polerowanie powierzchni na sucho przy niskich obrotach
- Wyrównywanie spoin i połączeń w elementach drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór gradacji papieru ściernego

Do wstępnego szlifowania i usuwania powłok stosuje się krążki o gradacji P40-P80. Do szlifowania pośredniego — P120-P180. Do wykańczania i przygotowania pod lakier — P220 i wyżej. Krążek P80 dołączony do zestawu przeznaczony jest do prac wstępnych.

Podłączenie do odkurzacza

Szlifierka wyposażona jest w worek na pył do pracy bez odkurzacza. W przypadku intensywnych prac lub pracy w zamkniętych pomieszczeniach zaleca się podłączenie do odkurzacza warsztatowego przez złącze odpylające — pozwala to skuteczniej kontrolować zapylenie.

Skład zestawu

Szlifierka mimośrodowa KD1678-Y, krążek ścierny P80, worek na pył, instrukcja obsługi w języku polskim.