

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-1200w-kd1695-y-p-62135.html>



Szlifierka mimośrodowa 1200W KD1695-Y

Cena brutto	88,33 zł
Cena netto	71,81 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1695-Y
Kod producenta	KD1695-Y
Kod EAN	5901638110480
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa 1200W – Kraft&Dele KD1695-Y

Szlifierka mimośrodowa KD1695-Y to elektryczne narzędzie ręczne przeznaczone do szlifowania i polerowania różnych materiałów – drewna, metalu, tynku oraz tworzyw sztucznych. Pracuje z tarczą o średnicy 125 mm i umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej w zakresie 4000–12000 rpm.

Moc 1200 W
Rozmiar tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa 4000–12000 rpm
Skok oscylacji 4 mm

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości obrotowej

Zakres 4000–12000 rpm pozwala dopasować prędkość pracy do rodzaju obrabianego materiału i etapu obróbki. Niższe obroty sprawdzają się przy delikatnym polerowaniu lub pracy z tworzywami wrażliwymi na ciepło, wyższe – przy agresywnym szlifowaniu drewna lub metalu.

Moc 1200 W

Silnik o mocy 1200 W zapewnia stabilną pracę przy obciążeniu, bez wyraźnego spadku obrotów podczas docisku tarczy do materiału. Przekłada się to na równomierne szlifowanie, szczególnie istotne przy większych powierzchniach.

Skok oscylacji 4 mm

Skok oscylacji określa, jak szeroki jest ruch mimośrodowy tarczy. Wartość 4 mm to typowy parametr dla szlifierek ogólnego zastosowania – zapewnia skuteczne usuwanie materiału przy jednoczesnym ograniczeniu widocznych śladów szlifowania na powierzchni.

Antypoślizgowe wykończenie obudowy

Obudowa z antypoślizgową powierzchnią zwiększa pewność chwytu podczas pracy, co ma znaczenie przy długotrwałym użytkowaniu lub pracy w rękawicach ochronnych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1695-Y
Moc	1200 W
Napięcie zasilania	220 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa	4000-12000 rpm
Skok oscylacji	4 mm
Rozmiar tarczy szlifierskiej	125 mm
Kolor obudowy	żółty
Producent	Kraft&Dele

Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni drewnianych – deski, sklejka, meble przed lakierowaniem
- Usuwanie starej farby i lakieru z drewna oraz metalu
- Szlifowanie elementów metalowych przed malowaniem lub spawaniem
- Wygładzanie powierzchni tynkowanych i gipsowych
- Obróbka tworzyw sztucznych – wyrównywanie i wygładzanie krawędzi
- Polerowanie lakierowanych powierzchni przy niskich obrotach
- Przygotowanie podłoży pod klejenie lub uszczelnianie

Kompatybilność tarcz szlifierskich

Szlifierka współpracuje ze standardowymi tarczami ściernymi o średnicy 125 mm mocowanymi na rzep (velcro). Przy zakupie tarcz należy zwrócić uwagę na liczbę otworów wentylacyjnych (najczęściej 8) oraz gradację ziarna – dobieraną do rodzaju materiału i etapu obróbki. Tarcze z drobnym ziarnem (P180-P400) stosuje się do końcowego wygładzania, z grubym (P40-P80) do usuwania większych nierówności.