

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-1200w-kd1695-y-kraftdele-p-62135.html>

## Szlifierka mimośrodowa 1200W KD1695-Y KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>94,38 zł</b>
Cena netto	<b>76,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1695-Y</b>
Kod producenta	<b>KD1695-Y</b>
Kod EAN	<b>5901638110480</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka mimośrodowa 1200W – Kraft&Dele KD1695-Y

Szlifierka mimośrodowa KD1695-Y to elektryczne narzędzie ręczne przeznaczone do szlifowania i polerowania różnych materiałów – drewna, metalu, tynku oraz tworzyw sztucznych. Pracuje z tarczą o średnicy 125 mm i umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej w zakresie 4000–12000 rpm.

Moc 1200 W

Rozmiar tarczy 125 mm

Prędkość obrotowa 4000–12000 rpm

Skok oscylacji 4 mm

### Charakterystyka urządzenia

#### Regulacja prędkości obrotowej

Zakres 4000–12000 rpm pozwala dopasować prędkość pracy do rodzaju obrabianego materiału i etapu obróbki. Niższe obroty sprawdzają się przy delikatnym polerowaniu lub pracy z tworzywami wrażliwymi na ciepło, wyższe – przy agresywnym szlifowaniu

drewna lub metalu.

### **Moc 1200 W**

Silnik o mocy 1200 W zapewnia stabilną pracę przy obciążeniu, bez wyraźnego spadku obrotów podczas docisku tarczy do materiału. Przekłada się to na równomierne szlifowanie, szczególnie istotne przy większych powierzchniach.

### **Skok oscylacji 4 mm**

Skok oscylacji określa, jak szeroki jest ruch mimośrodowy tarczy. Wartość 4 mm to typowy parametr dla szlifierek ogólnego zastosowania – zapewnia skuteczne usuwanie materiału przy jednoczesnym ograniczeniu widocznych śladów szlifowania na powierzchni.

### **Antypoślizgowe wykończenie obudowy**

Obudowa z antypoślizgową powierzchnią zwiększa pewność chwytu podczas pracy, co ma znaczenie przy długotrwałym użytkowaniu lub pracy w rękawicach ochronnych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1695-Y
Moc	1200 W
Napięcie zasilania	220 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa	4000-12000 rpm
Skok oscylacji	4 mm
Rozmiar tarczy szlifierskiej	125 mm
Kolor obudowy	żółty
Producent	Kraft&Dele

## Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni drewnianych – deski, sklejka, meble przed lakierowaniem
- Usuwanie starej farby i lakieru z drewna oraz metalu
- Szlifowanie elementów metalowych przed malowaniem lub spawaniem
- Wygładzanie powierzchni tynkowanych i gipsowych
- Obróbka tworzyw sztucznych – wyrównywanie i wygładzanie krawędzi

- 
- Polerowanie lakierowanych powierzchni przy niskich obrotach
  - Przygotowanie podłoży pod klejenie lub uszczelnianie

### **Kompatybilność tarcz szlifierskich**

Szlifierka współpracuje ze standardowymi tarczami ściernymi o średnicy 125 mm mocowanymi na rzep (velcro). Przy zakupie tarcz należy zwrócić uwagę na liczbę otworów wentylacyjnych (najczęściej 8) oraz gradację ziarna – dobieraną do rodzaju materiału i etapu obróbki. Tarcze z drobnym ziarnem (P180–P400) stosuje się do końcowego wygładzania, z grubym (P40–P80) do usuwania większych nierówności.