

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-1300w-wds2500-p-63225.html>

## Szlifierka mimośrodowa 1300W WDS2500

Cena brutto	<b>77,35 zł</b>
Cena netto	<b>62,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>WDS2500</b>
Kod producenta	<b>WDS2500</b>
Kod EAN	<b>5903957010915</b>
Producent	<b>W.D.S</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka mimośrodowa W.D.S WDS2500 — 1300W, tarcza 125mm

WDS2500 to sieciowa szlifierka mimośrodowa przeznaczona do szlifowania i polerowania powierzchni płaskich oraz lekko wypukłych. Ruch mimośrodowy tarczy eliminuje powstawanie bruzd i śladów szlifowania, co jest szczególnie istotne przy wykańczaniu powierzchni drewna i metalu przed malowaniem lub lakierowaniem.

Moc silnika 1300 W

Prędkość obrotowa 13 000 obr/min

Średnica tarczy 125 mm

Waga 2 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik 1300W — praca bez blokowania tarczy

Wysoka moc silnika przekłada się na utrzymanie stałej prędkości obrotowej nawet przy większym docisku tarczy do materiału. Słabsze silniki (poniżej 700W) tracą obroty pod obciążeniem, co wydłuża czas pracy i pogarsza jakość powierzchni.

### Ruch mimośrodowy – brak śladów na powierzchni

Tarcza wykonuje jednocześnie ruch obrotowy i oscylacyjny (mimośrodkowy), dzięki czemu każdy punkt ścierniwa porusza się po unikalnej trajektorii. Efektem jest równomierne ścieranie bez charakterystycznych kołowych rys, które pozostawiają szlifierki tarczowe.

### Zasilanie sieciowe 230V – bez ograniczeń czasowych

Zasilanie z sieci eliminuje konieczność ładowania akumulatora i zapewnia stałą moc przez cały czas pracy. Rozwiązanie sprawdza się przy dłuższych sesjach szlifowania, gdzie przerwy na ładowanie byłyby uciążliwe.

### Antypoślizgowe wykończenie obudowy

Gumowe elementy uchwytu zwiększają pewność trzymania narzędzia, szczególnie podczas pracy w rękawicach ochronnych lub przy zmiennym kącie nachylenia urządzenia względem obrabianej powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Marka	W.D.S
Model	WDS2500
Typ urządzenia	Szlifierka mimośrodkowa
Zasilanie	230V / 50Hz (sieciowe)
Moc	1300 W
Prędkość obrotowa	13 000 obr/min
Średnica papieru ściernego	125 mm
Waga	2 kg
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

Szlifierka WDS2500 przystosowana jest do pracy na sucho z następującymi materiałami i zadaniami:

- Szlifowanie drewna surowego i lakierowanego
- Szlifowanie powierzchni metalowych przed malowaniem
- Usuwanie rdzy i korozji z elementów stalowych
- Zdejmowanie starych powłok lakierniczych i farb
- Szlifowanie tynku i powierzchni betonowych

- 
- Obróbka tworzyw sztucznych
  - Polerowanie powierzchni po szlifowaniu
  - Wyrównywanie spoin i połączeń w materiałach drewnopochodnych

### **Dobór papieru ściernego — jak sprawdzić kompatybilność**

Urządzenie współpracuje ze standardowymi krążkami ściernymi o średnicy 125mm mocowanymi na rzep (velcro). Przed zakupem materiałów eksploatacyjnych należy sprawdzić liczbę otworów w tarczy — najczęściej spotykane warianty to 8 lub 0 otworów (bez perforacji). Dobór ziarnistości: ziarna 40-80 do usuwania starych powłok i rdzy, 120-180 do wyrównywania powierzchni, 240 i wyżej do wykańczania przed lakierowaniem.

### **Skład zestawu**

- 
- Szlifierka mimośrodowa WDS2500
  - Instrukcja obsługi w języku polskim