

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-1300w-wds2502-p-63226.html>

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 1300W WDS2502

Cena brutto	89,25 zł
Cena netto	72,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	WDS2502
Kod producenta	WDS2502
Kod EAN	5903957010939
Producent	W.D.S

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa WDS2502 – 1300W, tarcza 125mm

Szlifierka mimośrodowa WDS2502 to elektryczne narzędzie ręczne przeznaczone do szlifowania i polerowania płaskich oraz lekko zaokrąglonych powierzchni. Ruch mimośrodowy tarczy eliminuje powstawanie bruzd i śladów po szlifowaniu, co odróżnia ten typ szlifierki od szlifierek kątowych i taśmowych. Urządzenie pracuje na zasilaniu sieciowym 230V, co zapewnia stałą moc przez cały czas pracy.

Moc 1300 W

Średnica tarczy 125 mm

Prędkość obrotowa 8 000-13 000 obr/min

Waga 2 kg

Charakterystyka urządzenia

Regulowana prędkość obrotowa

Zakres 8 000-13 000 obr/min pozwala dopasować intensywność szlifowania do rodzaju materiału i wykonywanej operacji. Niższe

prędkości stosuje się przy delikatnych powierzchniach lub polerowaniu, wyższe – przy usuwaniu farby, rdzy lub grubych warstw materiału.

Moc silnika 1300W

Silnik o tej mocy utrzymuje stałą prędkość tarczy nawet przy większym docisku narzędzia do obrabianej powierzchni. Zapobiega to blokowaniu się krążka i pozwala pracować bez przerw na ochłodzenie przy dłuższych zadaniach szlifierskich.

Ruch mimośrodowy tarczy

Tarcza wykonuje jednocześnie ruch obrotowy i orbitalny. Dzięki temu każdy punkt powierzchni jest szlifowany pod różnymi kątami, co eliminuje charakterystyczne dla szlifierek rotacyjnych okrągłe ślady i zapewnia równomierną fakturę powierzchni.

Antypoślizgowa obudowa

Gumowe wykończenie uchwytu zwiększa pewność chwytu podczas pracy, szczególnie przy większym docisku lub pracy w rękawicach roboczych. Waga 2 kg pozwala na stosunkowo długą pracę bez nadmiernego zmęczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	WDS2502
Moc	1300 W
Zasilanie	230V / 50Hz
Prędkość obrotowa	8 000-13 000 obr/min
Średnica papieru ściernego	125 mm
Waga	2 kg
Typ urządzenia	Szlifierka mimośrodowa

Zastosowanie

Szlifierka mimośrodowa WDS2502 sprawdza się przy szlifowaniu powierzchni wymagających równomiernego, bezśladowego wykończenia. Standardowa tarcza 125mm jest szeroko dostępna w różnych gradacjach ziarna – od gruboziarnistych (P40-P80) do wykończeniowych (P180-P400).

- Szlifowanie drewna przed malowaniem lub lakierowaniem
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb

-
- Szlifowanie powierzchni metalowych i usuwanie rdzy
 - Wyrównywanie i szlifowanie tynków oraz powierzchni betonowych
 - Obróbka tworzyw sztucznych
 - Polerowanie powierzchni na sucho
 - Przygotowanie podłoża przed klejeniem lub szpachlowaniem
 - Szlifowanie między warstwami lakieru lub farby

Dobór papieru ściernego

Do szlifierki WDS2502 stosuje się krążki ścierne o średnicy 125mm mocowane na rzep (velcro). Przy wyborze ziarnistości należy kierować się stanem powierzchni: grube ziarno P40-P80 do usuwania farby i rdzy, P100-P150 do wyrównywania, P180-P240 do wygładzania, P320 i wyżej do wykończenia przed malowaniem. Krążki z otworami odpylającymi powinny odpowiadać układowi otworów w stopce szlifierki.

Zawartość zestawu

-
- Szlifierka mimośrodowa WDS2502
 - Instrukcja obsługi w języku polskim