

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-1500w-kd3024-p-62653.html>



Szlifierka mimośrodowa 1500W KD3024

Cena brutto	223,02 zł
Cena netto	181,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3024
Kod producenta	KD3024
Kod EAN	5903957003986
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa Kraft&Dele KD3024 — 1500W

Szlifierka mimośrodowa z silnikiem 1500W przeznaczona do szlifowania i polerowania powierzchni drewna, metalu, tynku oraz tworzyw sztucznych. Ruch mimośrodowy tarczy eliminuje powstawanie bruzd i śladów szlifowania, co przekłada się na równomierną fakturę obrabianej powierzchni.

Moc silnika 1500 W
Zasilanie 230 V / sieciowe
Tryby pracy 2 (przełączane)
Mocowanie papieru Rzep (Velcro)

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1500W — praca bez blokowania

Silnik o mocy 1500W utrzymuje stałą prędkość obrotową nawet przy znacznym docisku tarczy do obrabianej powierzchni. Zapobiega to zatrzymywaniu się krążka szlifierskiego podczas pracy, co jest częstym problemem w urządzeniach o niższej mocy.

Ruch mimośrodowy — brak bruzd

Tarcza porusza się po torze mimośrodowym, a nie po okręgu. Dzięki temu ślady szlifowania nie układają się w regularne wzory ani bruzdy — efekt końcowy jest równomierny, bez konieczności dodatkowego wygładzania.

Dwa tryby szlifowania

Przełącznik trybów umożliwia dostosowanie charakterystyki pracy do rodzaju wykonywanego zadania — np. agresywniejsze szlifowanie zgrubne lub delikatniejsze wykańczanie powierzchni. Wybór trybu odbywa się bez konieczności zatrzymywania narzędzia.

Ergonomia i pewny chwyt

Gumowe, antypoślizgowe wykończenie obudowy zapewnia stabilne trzymanie urządzenia podczas dłuższej pracy. Konstrukcja uwzględnia obsługę zarówno przez osoby praworęczne, jak i leworęczne.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3024
Producent	Kraft&Dele
Moc silnika	1500 W
Napięcie zasilania	230 V (sieciowe)
Liczba trybów pracy	2
Mocowanie papieru ściernego	Rzep (Velcro)
Typ szlifowania	Na sucho
Materiały do obróbki	Drewno, metal, tynk, tworzywa sztuczne
Obsługa	Praworęczna i leworęczna

Typowe zastosowania

- Szlifowanie powierzchni drewnianych przed malowaniem lub lakierowaniem
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb
- Oczyszczanie metalowych powierzchni z rdzy i korozji
- Wyrównywanie tynków i powierzchni gipsowych
- Szlifowanie elementów z tworzyw sztucznych
- Polerowanie powierzchni na sucho
- Przygotowanie podłoża pod klejenie lub uszczelnianie

Zasilanie sieciowe — co to oznacza w praktyce

Szlifierka zasilana z sieci 230V zapewnia stałą moc przez cały czas pracy, bez spadków wydajności charakterystycznych dla urządzeń akumulatorowych pod koniec cyklu ładowania. Ograniczeniem jest konieczność dostępu do gniazdka elektrycznego lub przedłużacza — warto to uwzględnić przy planowaniu pracy w terenie lub na rusztowaniu.

Mocowanie rzepowe — wymiana krążków ściernych

Tarcze szlifierskie mocowane na rzep (Velcro) można wymieniać ręcznie w kilka sekund, bez użycia narzędzi. Przy zakupie krążków zamiennych należy zwrócić uwagę na zgodność średnicy z tarczą szlifierki oraz na odpowiedni system mocowania (rzep). Ziarnistość papieru dobiera się w zależności od etapu pracy: grubsze ziarna (np. P40–P80) do szlifowania zgrubnego, drobniejsze (P120–P240) do wykańczania.