

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-21v-30ah-wds2525-p-63287.html>

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 21V 3.0Ah WDS2525

Cena brutto	143,96 zł
Cena netto	117,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	WDS2525
Kod producenta	WDS2525
Kod EAN	5903957011059
Producent	W.D.S

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa WDS2525 21V 125mm

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa WDS2525 to urządzenie przeznaczone do szlifowania i polerowania różnych materiałów — drewna, metalu, tynku oraz tworzyw sztucznych. Pracuje bez kabla zasilającego, co pozwala na swobodne użytkowanie w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego. W zestawie znajdują się akumulator 3Ah i ładowarka 21V.

Napięcie akumulatora 21V

Pojemność akumulatora 3,0 Ah

Średnica talerza 125 mm

Prędkość obrotowa 6000–12000 rpm

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości obrotowej

Płynna regulacja w zakresie 6000–12000 rpm pozwala dopasować intensywność szlifowania do rodzaju materiału i wykonywanej pracy. Niższe obroty sprawdzają się przy polerowaniu i delikatnych powierzchniach, wyższe — przy agresywnym usuwaniu materiału.

Praca akumulatorowa – 21V / 3Ah

Brak przewodu zasilającego zwiększa swobodę manewrowania i umożliwia pracę z dala od gniazdek elektrycznych. Akumulator 3Ah zapewnia odpowiedni zapas energii do realizacji typowych zadań szlifierskich bez konieczności częstego ładowania.

Talerz 125 mm z mocowaniem na rzep

Standardowa średnica 125 mm jest szeroko stosowana w szlifowaniu powierzchni płaskich i lekko zakrzywionych. Mocowanie na rzep (rzepowe) umożliwia szybką wymianę papieru ściernego bez użycia narzędzi, co skraca czas przestojów podczas pracy.

Antypoślizgowe wykończenie obudowy

Powierzchnia uchwytu pokryta materiałem antypoślizgowym zapewnia stabilne trzymanie narzędzia podczas pracy. Symetryczna konstrukcja pozwala na użytkowanie zarówno przez osoby praworęczne, jak i leworęczne.

Specyfikacja techniczna

Model	WDS2525
Napięcie akumulatora	21V
Pojemność akumulatora	3,0 Ah
Prędkość obrotowa	6000-12000 rpm
Średnica talerza szlifierskiego	125 mm
Typ mocowania papieru	Na rzep (rzepowe)
Materiały robocze	Drewno, metal, tynk, tworzywa sztuczne
Zawartość zestawu	Szlifierka, akumulator 3Ah, ładowarka, papier ścierny (1 szt.)

Zastosowanie

- Szlifowanie drewna przed lakierowaniem lub malowaniem
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb z drewna
- Szlifowanie powierzchni metalowych przed zabezpieczeniem antykorozyjnym
- Wyrównywanie i wygładzanie tynków
- Szlifowanie tworzyw sztucznych
- Polerowanie powierzchni przy niskich obrotach
- Prace wykończeniowe przy meblach i elementach stolarskich
- Usuwanie rys i nierówności z powierzchni lakierowanych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór papieru ściernego

Do szlifierek mimośrodowych 125mm stosuje się krążki ścierne z perforacją (najczęściej 8 otworów) w rozmiarze 125mm z mocowaniem rzepowym. Gradacja ziarna dobierana jest w zależności od materiału i etapu pracy: ziarna grube (P40-P80) do usuwania materiału, średnie (P100-P180) do wyrównywania, drobne (P220 i wyżej) do wykończenia i przygotowania pod lakier.

Akumulator i ładowanie

Akumulator 21V / 3Ah należy ładować wyłącznie dołączoną ładowarką. Nie zaleca się całkowitego rozładowania akumulatora przed każdym ładowaniem — ładowanie można rozpocząć w dowolnym momencie. Akumulator powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci.

Konserwacja urządzenia

Po każdej sesji roboczej należy usunąć pył z obudowy i otworów wentylacyjnych — nagromadzony pył może ograniczać chłodzenie silnika. Do czyszczenia stosować suchą szczotkę lub sprężone powietrze. Nie stosować środków chemicznych do czyszczenia obudowy.