

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-430w-125mm-79309-power-up-p-4961.html>

Szlifierka mimośrodowa 430w 125mm 79309 POWER UP

Cena brutto	125,63 zł
Cena netto	102,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	79309
Kod producenta	79309
Kod EAN	5906083793097
Producent	Power Up
Jednostka	SZT
Średnica [mm]	125
Prędkość obrotowa [1/min]	6000-13000
Zastosowanie	farby, lakiery, szpachle, drewno
Moc [W]	430
Rozmiar pasa [mm]	125

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa 430W 125mm Power Up 79309

Elektryczna szlifierka mimośrodowa z mocnym silnikiem 430W przeznaczona do szlifowania i wygładzania powierzchni drewnianych. Talerz szlifierski o średnicy 125mm zapewnia efektywną obróbkę zarówno dużych płaszczyzn, jak i mniejszych elementów.

Moc silnika 430W

Średnica tarczy 125 mm

Model 79309

Mocowanie papieru Rzep

Charakterystyka techniczna szlifierki mimośrodowej

Silnik 430W z regulacją prędkości

Moc 430W wystarcza do obróbki twardych gatunków drewna, a płynna regulacja prędkości obrotowej umożliwia dostosowanie parametrów pracy do rodzaju materiału i stopnia obróbki – niższe obroty do delikatnego wygładzania, wyższe do intensywnego usuwania materiału.

Ruch mimośrodowy i obrotowy

Połączenie ruchu obrotowego z mimośrodowym zapobiega powstawaniu śladów okrężnych na powierzchni. Talerz wykonuje jednocześnie obrót wokół własnej osi i ruch orbitalny, co zapewnia równomierne szlifowanie bez charakterystycznych wzorów.

System mocowania na rzepy

Mocowanie papieru ściernego na rzepy pozwala na wymianę krążków w kilka sekund bez użycia narzędzi. Wystarczy oderwać zużyty papier i przyłożyć nowy – rzep utrzymuje go stabilnie podczas pracy, a wymiana nie wymaga przerywania pracy na dłużej.

Odprowadzanie pyłu

Woreczek na pył zbiera większość powstających podczas szlifowania zanieczyszczeń, ograniczając zapylenie stanowiska pracy. Regularne opróżnianie woreczka zapewnia efektywne odprowadzanie pyłu i lepszą widoczność obrabianej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Marka	Power Up
Model	79309
Moc znamionowa	430 W
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Typ mocowania papieru	Rzep (velcro)
Regulacja prędkości	Płynna
Blokada włącznika	Tak
System odprowadzania pyłu	Woreczek tekstylny
Przeznaczenie	Drewno i materiały drewnopochodne

Zastosowanie szlifierki mimośrodowej

- Wygładzanie surowych powierzchni drewnianych przed wykończeniem
- Usuwanie starego lakieru, farby lub bejcy z mebli
- Przygotowanie drewna do malowania, lakierowania lub olejowania

-
- Szlifowanie międzyoperacyjne między warstwami powłok
 - Obróbka płyt meblowych, sklejk i MDF
 - Renowacja starych mebli i elementów drewnianych
 - Wyrównywanie nierówności po naprawach szpachlą do drewna
 - Szlifowanie elementów stolarki okiennej i drzwiowej

Dobór gradacji papieru ściernego

Do szlifierki mimośrodowej 125mm stosuje się krążki o odpowiedniej gradacji: P60-P80 do usuwania powłok i grubego szlifowania, P100-P120 do szlifowania podstawowego, P150-P180 do wygładzania przed malowaniem, P220-P240 do szlifowania międzyoperacyjnego lakierów. Papier mocowany na rzepy musi mieć średnicę 125mm z odpowiednim rozmieszczeniem otworów odpylających.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy zamocować odpowiedni krążek ścierny, dopasowując gradację do rodzaju wykonywanych prac. Szlifierkę prowadzi się równomiernie po powierzchni bez wywierania nadmiernego nacisku – ciężar narzędzia wystarcza do efektywnej obróbki. Zbyt silny docisk może spowolnić obroty, zmniejszyć efektywność i przyspieszyć zużycie papieru.

Regularna konserwacja obejmuje opróżnianie woreczka na pył po każdym dłuższym użyciu, czyszczenie otworów odpylających w talerzu oraz sprawdzanie stanu kabla zasilającego. Talerz szlifierski należy okresowo czyścić z osadzonego pyłu, który może zmniejszać przyczepność rzepów. Podczas pracy warto używać ochron osobistych: okularów, maski przeciwpyłowej i ochronników słuchu.

Produkty uzupełniające

Do pracy ze szlifierką mimośrodową przydatne są: zestaw krążków ściernych 125mm w różnych gradacjach, adapter do odkurzacza budowlanego (jeśli woreczek nie wystarcza), ochronniki słuchu oraz maska przeciwpyłowa klasy FFP2 lub FFP3 przy intensywnej pracy.