

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-na-wysiegniku-600w-do-gladzi-79307-sthor-p-14170.html>

## SZLIFIERKA NA WYSIĘGNIKU 600W DO GŁADZI 79307 STHOR

Cena brutto	<b>263,57 zł</b>
Cena netto	<b>214,28 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>79307</b>
Kod producenta	<b>79307</b>
Kod EAN	<b>5906083038488</b>
Producent	<b>Sthor</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka do gładzi z wysięgnikiem STHOR 79307 - 600W

Elektryczna szlifierka z teleskopowym wysięgnikiem do szlifowania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. Narzędzie umożliwia pracę na wysokości do 3,5 m bez użycia drabin i rusztowań, z wbudowanym systemem odpylania do materiałowej torby.

Moc silnika 600 W

Średnica dysku 225 mm

Zakres obrotów 600-1600 obr/min

Zasięg roboczy do 3,5 m

### Charakterystyka techniczna szlifierki do gładzi

#### Regulowany wysięgnik teleskopowy

Wysięgnik umożliwia szlifowanie powierzchni na wysokości do 3,5 m bez konieczności stosowania drabin, podestów czy rusztowań. Zmniejsza to ryzyko upadku i znacząco przyspiesza pracę przy wykończeniu wysokich pomieszczeń.

#### Wbudowany system odpylania

Zintegrowany układ odsysania pyłu kieruje zanieczyszczenia bezpośrednio do materiałowej torby zawieszanej na ramieniu operatora. Rozwiązanie nie wymaga podłączania zewnętrznego odkurzacza, co zwiększa mobilność podczas pracy.

### **Płynna regulacja prędkości obrotowej**

Zakres 600-1600 obr/min regulowany pokrętkiem pozwala dostosować parametry pracy do rodzaju gładzi i stopnia jej utwardzenia. Niższe obroty stosuje się przy wykańczaniu delikatnych powierzchni, wyższe przy zgrubnym szlifowaniu.

### **Dysk szlifierski 225 mm**

Duża średnica tarczy roboczej umożliwia szybkie wyrównywanie nierówności na dużych powierzchniach. Konstrukcja pozwala na szlifowanie pod dowolnym kątem, co ułatwia dostęp do narożników i trudno dostępnych miejsc.

## Specyfikacja techniczna

Model	STHOR 79307
Moc znamionowa	600 W
Średnica dysku szlifierskiego	225 mm
Regulacja obrotów	600 - 1600 obr/min (płynna)
Maksymalny zasięg roboczy	3,5 m
System odpylania	wbudowany, do torby materiałowej
Wyposażenie dodatkowe	6 krążków ściernych (ziarnistość 60-240)
Konstrukcja obudowy	wzmocniona obudowa napędu

## Zastosowanie szlifierki do gładzi z wysięgnikiem

- Szlifowanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
- Wyrównywanie nierówności po szpachlowaniu
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie
- Usuwanie zacieków i nadmiaru materiału
- Wykańczanie pomieszczeń o dużej wysokości
- Prace remontowe w budynkach mieszkalnych
- Szlifowanie powierzchni w pomieszczeniach biurowych
- Przygotowanie ścian w nowych inwestycjach budowlanych

## Użytkowanie i konserwacja

### **Dobór ziarnistości krążków ściernych**

---

Krażki o ziarnistości 60-80 stosuje się do zgrubnego szlifowania i usuwania większych nierówności. Ziarnistość 100-120 przeznaczona jest do szlifowania pośredniego, natomiast 180-240 do wykończenia i uzyskania gładkiej powierzchni pod malowanie. W zestawie znajduje się komplet 6 krążków o różnej gradacji.

### **Praca z systemem odpylania**

Materiałową torbę należy regularnie opróżniać, aby utrzymać efektywność odsysania pyłu. Podczas pracy zaleca się stosowanie środków ochrony dróg oddechowych, szczególnie przy intensywnym szlifowaniu. System nie wymaga podłączenia do odkurzacza przemysłowego, co zwiększa swobodę ruchu.

### **Praca na wysokości**

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stabilność wysięgnika i pewność jego zamocowania. Teleskopowa konstrukcja pozwala na pracę bez drabin do wysokości 3,5 m, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo. Podczas szlifowania sufitów zaleca się równomierne rozłożenie nacisku na tarczę.