

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-oscylacyjna-300w-115mmx229mm-yt-82234-yato-p-24145.html>

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 300W 115MMX229MM YT-82234 YATO

Cena brutto	232,74 zł
Cena netto	189,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-82234
Kod producenta	YT-82234
Kod EAN	5906083056628
Producent	YATO

Opis produktu

Szlifierka oscylacyjna YATO YT-82234 - moc 300W, stopa 115x229mm

Szlifierka oscylacyjna z dużą stopą wibracyjną przeznaczona do obróbki płaskich powierzchni drewnianych, metalowych oraz usuwania powłok lakierowych. Uniwersalny system mocowania papieru ściernego umożliwi pracę z arkuszami na rzep oraz z rolki.

Moc silnika 300W

Wymiar stopy 115 x 230 mm

Prędkość oscylacji 10 000 obr/min

Model YT-82234

Charakterystyka szlifierki oscylacyjnej YATO

Duża powierzchnia robocza 115x230 mm

Stopa wibracyjna o wymiarach 115x230 mm wykonana ze stali zapewnia stabilną pracę na dużych płaskich powierzchniach. Zwiększona powierzchnia kontaktu skraca czas szlifowania blatów, drzwi, podłóg oraz elementów blacharskich takich jak maski czy dachy samochodowe.

Uniwersalny system mocowania papieru

Szlifierka wyposażona w podwójny system mocowania - rzep oraz dodatkowe zatrzaski do papieru z rolki. Kompatybilna z arkuszami ściernymi YATO serii YT-8370 do YT-8378 oraz YT-8440 do YT-8448. Szybka wymiana papieru bez użycia narzędzi.

Łożysko osadzone w stalowej stopie

Łożysko zintegrowane ze stalową stopą wibracyjną charakteryzuje się odpornością na wysoką temperaturę generowaną podczas intensywnej pracy oraz na pył powstający przy szlifowaniu. Konstrukcja wydłuża żywotność narzędzia przy profesjonalnym użytkowaniu.

Silnik 300W z prędkością 10 000 obr/min

Moc 300W zapewnia efektywne usuwanie grubych warstw lakierów, farb i szpachli. Prędkość 10 000 oscylacji na minutę pozwala na szybkie wyrównywanie powierzchni drewna oraz wygładzanie metalu. Odpowiedni balans masy umożliwia kontrolowaną pracę obiema rękami.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82234
Kod EAN	5906083056628
Moc znamionowa	300W
Prędkość oscylacji	10 000 obr/min
Wymiary stopy wibracyjnej	115 x 230 mm
Materiał stopy	Stal
System mocowania papieru	Rzep + zatrzaski (papier z rolki)
Materiał kabla zasilającego	Guma odporna na uszkodzenia
Producent	YATO

Zastosowanie szlifierki oscylacyjnej

- Szlifowanie dużych powierzchni drewnianych - blaty stołów, drzwi, podłogi
- Usuwanie starych warstw lakieru z mebli i stolarki
- Zdzieranie farb i powłok malarskich z płaskich elementów
- Wyrównywanie powierzchni po szpachlowaniu
- Obróbka elementów blacharskich - maski, dachy, klapy bagażnika
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie lub lakierowanie
- Wygładzanie spoin i szwów w metalowych konstrukcjach
- Renowacja mebli - usuwanie starych wykończeń

Użytkowanie i konserwacja

Dobór papieru ściernego

Do szlifierki pasują arkusze YATO o wymiarach 115x230 mm z mocowaniem na rzep (serie YT-8370 do YT-8378, YT-8440 do YT-8448). Gradację dobiera się w zależności od etapu pracy: gruboziarniste (P40-P80) do usuwania powłok, średnioziarniste (P100-P150) do wyrównywania, drobnoziarniste (P180-P240) do wykańczania powierzchni.

Praca z narzędziem

Ciężar szlifierki umożliwia pracę obiema rękami bez nadmiernego docisku - masa urządzenia zapewnia odpowiedni nacisk. Prowadzenie równoległe do włókien drewna zapobiega powstawaniu rys poprzecznych. Kabel gumowy odporny na skręcanie zwiększa swobodę ruchu podczas pracy na dużych powierzchniach.

Produkty powiązane

Papier ścierny YATO serie YT-8370 do YT-8378 oraz YT-8440 do YT-8448 w różnych gradacjach. Worki do zbierania pyłu kompatybilne z szlifierkami oscylacyjnymi. Akcesoria do konserwacji narzędzi elektrycznych.

...