

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-oscylacyjna-900w-kd3058-p-61554.html>



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 900W KD3058

Cena brutto	73,81 zł
Cena netto	60,01 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3058
Kod producenta	KD3058
Kod EAN	5903175336668
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka oscylacyjna Kraft&Dele KD3058 900W

Szlifierka oscylacyjna KD3058 to urządzenie elektryczne przeznaczone do szlifowania i polerowania różnych materiałów — drewna, metalu, tynku oraz tworzyw sztucznych. Pracuje w trybie oscylacyjnym ze skokiem 3 mm, co pozwala na równomierne opracowywanie powierzchni bez pozostawiania śladów okrężnych charakterystycznych dla szlifierek rotacyjnych.

Moc 900 W
Prędkość obrotowa 13 000 rpm
Skok oscylacji 3 mm
Średnica talerza 80 mm

Charakterystyka urządzenia

Moc 900 W
Silnik o mocy 900 W zapewnia wydajność wystarczającą do pracy z twardszymi materiałami — metalem czy starymi powłokami lakierniczymi — bez znacznej utraty prędkości pod obciążeniem. Silnik zasilany jest ze standardowej sieci 230 V / 50 Hz.

Skok oscylacji 3 mm

Skok oscylacji określa amplitudę ruchu talerza szlifierskiego. Wartość 3 mm plasuje urządzenie w grupie szlifierek o średnim skoku — odpowiednich zarówno do zgrubnego usuwania materiału, jak i do wygładzania powierzchni przed malowaniem lub lakierowaniem.

Prędkość 13 000 rpm

Wysoka prędkość obrotowa talerza przekłada się na efektywność szlifowania i skrócenie czasu pracy. Przy 13 000 obr./min urządzenie sprawnie opracowuje zarówno miękkie drewno, jak i twardsze powierzchnie metalowe czy tynkowe.

Antypoślizgowe wykończenie obudowy

Obudowa z antypoślizgowym wykończeniem ogranicza ryzyko wyslizgnięcia narzędzia podczas pracy, szczególnie przy dłuższym użytkowaniu lub w warunkach pylnych. Przekłada się to bezpośrednio na kontrolę nad urządzeniem i precyzję szlifowania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3058
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	900 W
Prędkość obrotowa	13 000 rpm
Skok oscylacji	3 mm
Średnica talerza	80 mm
Producent	Kraft&Dele

Zastosowanie

- Szlifowanie drewna litego i płyt drewnopochodnych przed malowaniem lub lakierowaniem
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb z powierzchni drewnianych
- Szlifowanie i wyrównywanie powierzchni metalowych
- Opracowywanie powierzchni tynkowych i gipsowych
- Szlifowanie tworzyw sztucznych — usuwanie rys i nierówności
- Polerowanie powierzchni w końcowej fazie obróbki
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli i elementów stolarskich

Dobór papieru ściernego

Do szlifierki oscylacyjnej z talerzem o średnicy 80 mm stosuje się krążki ścierne o tej samej średnicy, mocowane na rzep (velcro) lub za pomocą kleju. Ziarnistość papieru dobiera się w zależności od etapu pracy: grube ziarna (P40–P80) do usuwania materiału i starych powłok, średnie (P100–P180) do wyrównywania, drobne (P220 i wyżej) do wykończenia przed malowaniem.