

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-oscylacyjna-900w-kd3058-kraftdele-p-61554.html>

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 900W KD3058 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 72,59 zł |
| Cena netto | 59,02 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD3058 |
| Kod producenta | KD3058 |
| Kod EAN | 5903175336668 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Szlifierka oscylacyjna Kraft&Dele KD3058 900W

Szlifierka oscylacyjna KD3058 to urządzenie elektryczne przeznaczone do szlifowania i polerowania różnych materiałów — drewna, metalu, tynku oraz tworzyw sztucznych. Pracuje w trybie oscylacyjnym ze skokiem 3 mm, co pozwala na równomierne opracowywanie powierzchni bez pozostawiania śladów okrężnych charakterystycznych dla szlifierek rotacyjnych.

Moc 900 W

Prędkość obrotowa 13 000 rpm

Skok oscylacji 3 mm

Średnica talerza 80 mm

Charakterystyka urządzenia

Moc 900 W

Silnik o mocy 900 W zapewnia wydajność wystarczającą do pracy z twardszymi materiałami — metalem czy starymi powłokami lakierniczymi — bez znacznej utraty prędkości pod obciążeniem. Silnik zasilany jest ze standardowej sieci 230 V / 50 Hz.

Skok oscylacji 3 mm

Skok oscylacji określa amplitudę ruchu talerza szlifierskiego. Wartość 3 mm plasuje urządzenie w grupie szlifierek o średnim skoku — odpowiednich zarówno do zgrubnego usuwania materiału, jak i do wygładzania powierzchni przed malowaniem lub lakierowaniem.

Prędkość 13 000 rpm

Wysoka prędkość obrotowa talerza przekłada się na efektywność szlifowania i skrócenie czasu pracy. Przy 13 000 obr./min urządzenie sprawnie opracowuje zarówno miękkie drewno, jak i twardsze powierzchnie metalowe czy tynkowe.

Antypoślizgowe wykończenie obudowy

Obudowa z antypoślizgowym wykończeniem ogranicza ryzyko wyslizgnięcia narzędzia podczas pracy, szczególnie przy dłuższym użytkowaniu lub w warunkach pylnych. Przekłada się to bezpośrednio na kontrolę nad urządzeniem i precyzję szlifowania.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------|------------|
| Model | KD3058 |
| Napięcie zasilania | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc | 900 W |
| Prędkość obrotowa | 13 000 rpm |
| Skok oscylacji | 3 mm |
| Średnica talerza | 80 mm |
| Producent | Kraft&Dele |

Zastosowanie

- Szlifowanie drewna litego i płyt drewnopochodnych przed malowaniem lub lakierowaniem
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb z powierzchni drewnianych
- Szlifowanie i wyrównywanie powierzchni metalowych
- Opracowywanie powierzchni tynkowych i gipsowych
- Szlifowanie tworzyw sztucznych — usuwanie rys i nierówności
- Polerowanie powierzchni w końcowej fazie obróbki
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli i elementów stolarskich

Dobór papieru ściernego

Do szlifierki oscylacyjnej z talerzem o średnicy 80 mm stosuje się krążki ścierne o tej samej średnicy, mocowane na rzep (velcro) lub za pomocą kleju. Ziarnistość papieru dobiera się w zależności od etapu pracy: grube ziarna (P40-P80) do usuwania materiału i starych powłok, średnie (P100-P180) do wyrównywania, drobne (P220 i wyżej) do wykończenia przed malowaniem.