

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-oscylacyjna-delta-18v-bez-akumulatora-yt-82755-yato-p-46934.html>

Szlifierka oscylacyjna delta 18v bez akumulatora YT-82755 Yato

Cena brutto	113,94 zł
Cena netto	92,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-82755
Kod producenta	YT-82755
Kod EAN	5906083082047
Producent	YATO

Opis produktu

Szlifierka oscylacyjna delta 18V YT-82755 Yato

Akumulatorowa szlifierka delta z trójkątną głowicą, przeznaczona do precyzyjnego szlifowania w narożnikach, wąskich przestrzeniach i trudno dostępnych miejscach. Urządzenie w wersji body, kompatybilne z akumulatorami Yato 18V.

Prędkość oscylacji 11000 obr./min

Zakres oscylacji 2 mm

Wymiary tarczy 184 x 84 mm

Zasilanie Akumulator 18V

Charakterystyka techniczna szlifierki delta

Trójkątna głowica szlifierska

Kształt delta umożliwia precyzyjne dotarcie do narożników, wzdłuż krawędzi i w miejscach niedostępnych dla szlifierek tarczowych. Wymiary tarczy 184 x 84 mm zapewniają odpowiednią powierzchnię roboczą przy zachowaniu zwrotności narzędzia.

Ruch oscylacyjny 11000 obr./min

Wysoka częstotliwość oscylacji przy amplitudzie 2 mm zapewnia efektywne usuwanie materiału bez pozostawiania śladów okrężnych. Ruch oscylacyjny minimalizuje ryzyko przeszlifowania i umożliwia kontrolowaną pracę na delikatnych powierzchniach.

Zasilanie akumulatorowe 18V

Kompatybilność z systemem akumulatorów Yato 18V zapewnia mobilność i niezależność od źródła zasilania. Wersja body pozwala na wykorzystanie posiadanych już akumulatorów z innych narzędzi tej platformy, co obniża koszty eksploatacji.

System odprowadzania pyłu

Możliwość podłączenia zewnętrznego odkurzacza oraz dołączony worek na pył zapewniają czystość miejsca pracy. Skuteczne odprowadzanie pyłu poprawia widoczność obrabianej powierzchni i wydłuża żywotność arkuszy ściernych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82755
Producent	Yato
Typ szlifierki	Oscylacyjna delta (trójkątna)
Zasilanie	Akumulator 18V (nie dołączony)
Prędkość oscylacji	11000 obr./min
Zakres oscylacji	2 mm
Wymiary tarczy szlifierskiej	184 x 84 mm
System odprowadzania pyłu	Tak (worek + możliwość podłączenia odkurzacza)
Kompatybilność akumulatorów	Yato 18V
Zawartość zestawu	Szlifierka (body), worek na pył

Zastosowanie szlifierki oscylacyjnej delta

- Szlifowanie narożników wewnętrznych w elementach drewnianych
- Renowacja skrzydeł drzwiowych i ram okiennych
- Usuwanie starych powłok lakierniczych w trudno dostępnych miejscach
- Prace wykończeniowe przy meblach tapicerowanych i ramach
- Szlifowanie elementów metalowych o nieregularnych kształtach
- Renowacja mebli ogrodowych z licznymi profilami
- Przygotowanie powierzchni drewna przed lakierowaniem
- Szlifowanie wzdłuż krawędzi i listew przyściennych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór akumulatora

Urządzenie wymaga akumulatora Yato 18V, sprzedawanego osobno. Zalecane są akumulatory o pojemności minimum 2.0 Ah dla standardowych prac oraz 4.0-5.0 Ah dla intensywnego użytkowania. Wyższa pojemność akumulatora przekłada się na dłuższy czas pracy bez przerwy na ładowanie.

Wymiana arkuszy ściernych

Szlifierka współpracuje z arkuszami o wymiarach 184 x 84 mm, dostępnymi w różnych gradacjach. Arkusze mocowane są zazwyczaj na rzep, co umożliwia szybką wymianę. Dobór gradacji: gruboziarniste (P40-P80) do usuwania powłok, średnie (P100-P150) do szlifowania wstępnego, drobnoziarniste (P180-P240) do wykańczania powierzchni.

Konserwacja urządzenia

Regularne opróżnianie worka na pył i czyszczenie otworów wentylacyjnych zapewnia efektywne chłodzenie silnika. Po zakończeniu pracy należy usunąć pozostałości pyłu z tarczy szlifierskiej. Przechowywanie akumulatora w temperaturze 10-25°C z naładowaniem 40-60% wydłuża jego żywotność.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: akumulator Yato 18V (2.0-5.0 Ah), ładowarkę do akumulatorów Yato, zestaw arkuszy ściernych delta w różnych gradacjach, adapter do podłączenia odkurzacza (jeśli nie dołączony), futerał transportowy na narzędzie.