

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-prosta-trzpieniowa-1500w-kd3026-kraftdele-p-62222.html>

Szlifierka prosta trzpieniowa 1500W KD3026 KRAFT&DELE

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	97,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3026
Kod producenta	KD3026
Kod EAN	5903957009254
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka prosta trzpieniowa 1500W Kraft&Dele KD3026

Szlifierka trzpieniowa KD3026 to elektryczne narzędzie warsztatowe z silnikiem o mocy 1500W, przeznaczone do szlifowania, polerowania i czyszczenia powierzchni metalowych oraz spawów. Smukła, prosta konstrukcja korpusu umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych dla szlifierek kątowych.

Moc 1500 W

Maks. prędkość obrotowa 27 000 obr/min

Średnica tulejki 6 mm

Zasilanie 230V / 50Hz

Charakterystyka narzędzia

Moc 1500W

Silnik o mocy 1500W pozwala na pracę przy większym oporze materiału bez ryzyka przeciążenia — istotne przy szlifowaniu spoin spawalniczych, usuwaniu rdzy lub pracy na twardych metalach.

Regulacja obrotów 0-27 000 obr/min

Płynna regulacja prędkości obrotowej od zera umożliwia dopasowanie parametrów pracy do rodzaju materiału i akcesoria. Niższe obroty stosuje się przy polerowaniu, wyższe przy agresywnym szlifowaniu.

Tulejka 6mm

Standardowa średnica trzpienia 6mm zapewnia szeroką dostępność akcesoriów — ściernic trzpieniowych, kamieni szlifierskich, szczotek druciano-trzpieniowych i frezów. Przed zakupem akcesoriów należy zweryfikować zgodność średnicy trzpienia.

Prosta, smukła budowa

Cylindryczny kształt korpusu o niewielkiej średnicy pozwala na pracę w rowkach, otworach i narożnikach niedostępnych dla narzędzi o większej głowicy. Ułatwia też kontrolę nad narzędziem przy precyzyjnych operacjach.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD3026
Moc	1500 W
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Prędkość obrotowa	0-27 000 obr/min
Średnica tulejki (uchwyty)	6 mm

Zastosowania

- Szlifowanie i wyrównywanie powierzchni metalowych
- Czyszczenie i wygładzanie spoin spawalniczych
- Usuwanie rdzy, zgorzeliny i starych powłok lakierniczych
- Szczotkowanie metalu przed malowaniem lub spawaniem
- Polerowanie powierzchni metalowych
- Szlifowanie w rowkach, otworach i miejscach trudno dostępnych
- Obróbka wykończeniowa odlewów i elementów kutych

Dobór akcesoriów

Do szlifierki KD3026 stosuje się akcesoria z trzpieniem o średnicy 6mm: ściernice trzpieniowe (cylindryczne, stożkowe, kuliste), kamienie szlifierskie z korundu lub węgla krzemu, szczotki druciane trzpieniowe oraz frezy do metalu. Typ ścierniwa i granulację dobiera się w zależności od obrabianego materiału i wymaganej chropowatości powierzchni. Należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnej prędkości obrotowej podanej przez producenta akcesorium — nie może ona być niższa niż prędkość robocza szlifierki.