

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-talerzowo-tasmowa-600w-2950-rpm-kd5295-p-62571.html>



SZLIFIERKA TALERZOWO-TAŚMOWA 600W 2950 rpm KD5295

Cena brutto	265,50 zł
Cena netto	215,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5295
Kod producenta	KD5295
Kod EAN	5903957003207
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka talerzowo-taśmowa 600W Kraft&Dele KD5295

Warsztatowa szlifierka kombinowana łącząca moduł taśmowy i talerzowy w jednym urządzeniu. Przeznaczona do obróbki drewna, metalu oraz materiałów syntetycznych — zarówno w warsztacie przydomowym, jak i w pracach rzemieślniczych wymagających powtarzalnej precyzji.

Moc silnika 600 W
Prędkość taśmy 2950 rpm
Średnica tarczy Ø 125 mm
Rozmiar pasa 25 × 750 mm

Charakterystyka urządzenia

Żeliwny blat z frezowaną powierzchnią

Żeliwo charakteryzuje się wysoką masą i sztywnością, co eliminuje drgania podczas pracy i zapobiega odkształceniom pod naciskiem obrabianego materiału. Frezowana (rowkowana) powierzchnia zwiększa tarcie i stabilizuje detale, ograniczając ryzyko przesunięcia

podczas szlifowania.

Regulacja kąta blatu talerzowego 0-45°

Uchylny stół modułu talerzowego pozwala na szlifowanie skosów i fazowań bez konieczności ręcznego prowadzenia materiału pod kątem. Blokada pozycji zapewnia powtarzalność ustawienia przy pracy seryjnej.

Regulacja stolika taśmowego 0-90°

Stolik modułu taśmowego można ustawić zarówno w poziomie, jak i w pionie. Praca pionowa sprawdza się przy szlifowaniu krawędzi i wąskich powierzchni, pozioma — przy obróbce płaszczyzn. Zakres 90° pokrywa większość typowych technik szlifowania taśmowego.

Dwa niezależne moduły w jednym urządzeniu

Moduł taśmowy (pas 25 × 750 mm, 2950 rpm) pracuje liniowo — sprawdza się przy szlifowaniu wzdłuż włókna drewna i obróbce krawędzi. Moduł talerzowy (tarcza Ø 125 mm, 914 rpm) pracuje obrotowo — umożliwia szlifowanie krzywoliniowe i kształtowanie detali. Oba moduły pracują jednocześnie, co skraca czas zmiany trybu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5295
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc silnika	600 W
Prędkość taśmy	2950 rpm
Prędkość tarczy	914 rpm
Rozmiar pasa ściernego	25 × 750 mm
Średnica tarczy ściernej	Ø 125 mm
Rozmiar stołu taśmowego	128 × 128 mm
Rozmiar stołu tarczowego	190 × 125 mm
Regulacja stołu taśmowego	0°-90°
Regulacja stołu tarczowego	0°-45°
Poziom hałasu	81 dB(A)
Waga	6,5 kg

Dobór materiałów eksploatacyjnych

Do modułu taśmowego wymagany pas ścierny o wymiarach 25 × 750 mm. Do modułu talerzowego — tarcza samoprzylepna (rzep) o średnicy 125 mm. Przy wyborze ziarnistości: ziarna 40–80 do usuwania materiału i kształtowania, 120–180 do wygładzania powierzchni, 240 i wyżej do wykończenia przed lakierowaniem lub olejowaniem.

Typowe zastosowania

- Szlifowanie i kształtowanie elementów drewnianych — nogi mebli, listwy, ramki
- Fazowanie i szlifowanie skosów pod kątem (regulacja 0–45°)
- Obróbka krawędzi desek i paneli
- Szlifowanie detali z metalu miękkiego i aluminium
- Wyrównywanie spoin i połączeń stolarskich
- Kształtowanie elementów z tworzyw sztucznych i laminatów
- Wygładzanie powierzchni przed wykończeniem (lakierowanie, olejowanie)
- Prace modelarskie i rzemieślnicze wymagające precyzji kształtowania

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić napięcie pasa ściernego — zbyt luźny pas może ześlizgiwać się z rolek lub pracować nierównomiernie. Taśmy i tarcze ścierne należy wymieniać po zauważalnym spadku skuteczności szlifowania lub przy widocznym zużyciu ścierniwa. Błat żeliwny wymaga okresowego czyszczenia z pyłu i wiórów oraz zabezpieczenia cienką warstwą oleju technicznego, aby zapobiec korozji powierzchniowej. Urządzenie powinno pracować na stabilnym podłożu — waga 6,5 kg zapewnia pewne posadowienie na stole warsztatowym.

Zawartość zestawu

Szlifierka talerzowo-taśmowa KD5295, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja producenta: 12 miesięcy.