

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-tasmowa-1950w-kd1680-p-61071.html>



Szlifierka taśmowa 1950W KD1680

Cena brutto	174,00 zł
Cena netto	141,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1680
Kod producenta	KD1680
Kod EAN	5903175330284
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka taśmowa Kraft&Dele KD1680 1950W

Elektryczna szlifierka taśmowa przeznaczona do szlifowania i polerowania powierzchni drewnianych, metalowych, z tynku oraz tworzyw sztucznych. Silnik o mocy 1950W zapewnia stabilną prędkość taśmy nawet przy zwiększonym docisku do obrabianego materiału.

Moc silnika 1950 W
Prędkość taśmy 320 m/min
Wymiary taśmy 76 × 533 mm
Waga 3,4 kg

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1950W — stabilna praca pod obciążeniem

Wysoka moc silnika przekłada się na utrzymanie stałej prędkości taśmy podczas docisku do materiału. W szlifierkach o niższej mocy silnik może zwalniać lub blokować się przy intensywnej pracy, co powoduje nierównomierne szlifowanie i przyspieszone zużycie taśmy.

Szerokość taśmy 76 mm — większa powierzchnia robocza

Szersza taśma (standardem w tańszych modelach jest 65 mm) pozwala na szybsze opracowanie większych powierzchni i zmniejsza ryzyko powstawania podłużnych bruzd. Taśmy w rozmiarze 76 x 533 mm są powszechnie dostępne w różnych gradacjach ziarna.

Beznarzędziowa wymiana taśmy

Zwolnienie dźwigni napinacza rolek umożliwia zdjęcie i założenie nowej taśmy bez użycia kluczy czy śrubokrętów. Skraca to czas zmiany gradacji ścierniwa podczas pracy, gdy wymagane jest przejście np. z ziarna zgrubnego na wykańczające.

Worek na pył w zestawie

Dołączony worek na pył ogranicza ilość pyłu ściernego przedostającego się do otoczenia. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia komfortu pracy, jak i ochrony układu oddechowego oraz czystości warsztatu. Worek można opróżniać wielokrotnie.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1680
Typ urządzenia	Szlifierka taśmowa
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc	1950 W
Prędkość bez obciążenia	320 m/min
Wymiary taśmy szlifującej	76 x 533 mm
Waga	3,4 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni drewnianych — deski, panele, meble, elementy konstrukcyjne
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb
- Usuwanie rdzy z powierzchni metalowych
- Szlifowanie tynku i wyrównywanie powierzchni ściennych
- Obróbka tworzyw sztucznych — krawędzie, powierzchnie płaskie
- Wygładzanie spoin i połączeń w elementach drewnianych
- Polerowanie powierzchni na sucho przed malowaniem lub lakierowaniem

Dobór gradacji taśmy ścierniej

Do zgrubnego usuwania materiału, rdzy lub starej farby stosuje się ziarna P40–P60. Szlifowanie wyrównujące wymaga ziarna P80–P120, natomiast wykańczanie powierzchni przed lakierowaniem — P150–P240. Taśmy w rozmiarze 76 × 533 mm dostępne są w pełnym zakresie gradacji w sklepach z artykułami do obróbki drewna i metalu.

Zawartość zestawu

- Szlifierka taśmowa KD1680
- Taśma ścierna 76 × 533 mm
- Worek na pył
- Instrukcja obsługi w języku polskim