

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-tasmowa-2000w-kd5299-p-63323.html>



SZLIFIERKA TAŚMOWA 2000W KD5299

Cena brutto	159,60 zł
Cena netto	129,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5299
Kod producenta	KD5299
Kod EAN	5903957012513
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka taśmowa Kraft&Dele KD5299 2000W

Elektryczna szlifierka taśmowa przeznaczona do szlifowania i polerowania dużych płaskich powierzchni z drewna, płyt kompozytowych i innych materiałów. Moc 2000W oraz regulowana prędkość taśmy umożliwiają pracę zarówno przy obróbce wstępnej, jak i wykańczaniu powierzchni.

Moc 2000 W
Rozmiar taśmy 76 × 533 mm
Prędkość taśmy 120–380 m/min
Zasilanie 230 V / 50 Hz

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości taśmy

Zakres 120–380 m/min pozwala dostosować agresywność szlifowania do obrabianego materiału. Niższe prędkości sprawdzają się przy drewnie miękkim i wykańczaniu powierzchni, wyższe — przy usuwaniu starych powłok lakierniczych lub wstępnej obróbce twardych materiałów.

Ergonomia i wyważenie

Wyważony środek ciężkości redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Rękojeść główna pokryta powłoką antypoślizgową oraz dodatkowy ogumowany uchwyt przedni zapewniają pewny chwyt i kontrolę nad urządzeniem podczas szlifowania.

System odprowadzania pyłu

Wbudowany system odbioru pyłu z możliwością bezpośredniego podłączenia worka na pył. Ogranicza ilość pyłu unoszącego się w powietrzu i utrzymuje czystość w miejscu pracy. Możliwe jest również podłączenie odkurzacza przemysłowego — należy sprawdzić kompatybilność złącza.

Szeroka taśma 76 mm

Szerokość robocza 76 mm pozwala na efektywne szlifowanie rozległych płaskich powierzchni w krótszym czasie w porównaniu z węższymi modelami. Standardowy rozmiar taśmy 76 × 533 mm oznacza łatwą dostępność materiałów eksploatacyjnych różnych producentów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5299
Marka	Kraft&Dele
Moc silnika	2000 W
Napięcie zasilania	230 V
Prędkość taśmy (bez obciążenia)	120–380 m/min
Rozmiar taśmy ścierniej	76 × 533 mm
System odprowadzania pyłu	Tak (worek na pył)
Uchwyt antypoślizgowy	Tak
Dodatkowy uchwyt przedni	Tak (ogumowany)
Język instrukcji	Polski

Typowe zastosowania

- Wstępne szlifowanie drzwi drewnianych przed malowaniem lub lakierowaniem
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb z płaskich powierzchni
- Szlifowanie płyt MDF, sklejek i innych materiałów drewnopochodnych
- Wyrównywanie powierzchni drewnianych po montażu lub szpachlowaniu
- Obróbka wstępna podłóg drewnianych i parkietów (przy odpowiednim ziarnistości taśmy)
- Szlifowanie elementów meblarskich i stolarskich

-
- Usuwanie rdzy i zgorzeliny z metalowych powierzchni płaskich

Dobór ziarnistości taśmy

Do usuwania starych powłok i obróbki wstępnej stosuje się taśmy o ziarnistości P40–P60. Szlifowanie wyrównujące wymaga ziarnistości P80–P120, a wykańczanie powierzchni — P150–P240. Taśmy w rozmiarze 76 × 533 mm są powszechnie dostępne w sklepach z narzędziami i artykułami budowlanymi.

Zawartość zestawu

- Szlifierka taśmowa KD5299
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta