

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-tasmowa-2000w-wds2506-p-63322.html>

SZLIFIERKA TAŚMOWA 2000W WDS2506

Cena brutto	156,94 zł
Cena netto	127,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	WDS2506
Kod producenta	WDS2506
Kod EAN	5903957012506
Producent	W.D.S

Opis produktu

Szlifierka taśmowa W.D.S WDS2506 2000W

Szlifierka taśmowa WDS2506 marki W.D.S to elektryczne narzędzie ręczne przeznaczone do szlifowania i polerowania płaskich powierzchni z drewna, płyt oraz innych materiałów. Silnik o mocy 2000W i regulowana prędkość taśmy umożliwiają pracę zarówno przy szlifowaniu zgrubnym, jak i wykańczającym.

Moc silnika 2000 W

Rozmiar taśmy 76 × 533 mm

Prędkość taśmy 120–380 m/min

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości taśmy

Zakres prędkości 120–380 m/min pozwala dostosować agresywność szlifowania do rodzaju materiału i etapu obróbki. Niższe prędkości sprawdzają się przy delikatnych materiałach i szlifowaniu wykańczającym, wyższe — przy szybkim usuwaniu większych naddatków materiału.

Ergonomiczna rękojeść z powłoką antypoślizgową

Główna rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym zapewnia pewny chwyt nawet przy dłuższej pracy. Dodatkowy ogumowany uchwyt z przodu narzędzia zwiększa stabilność prowadzenia szlifierki i ogranicza ryzyko niekontrolowanego przesunięcia podczas szlifowania.

Wyważony środek ciężkości

Rozkład masy urządzenia został zaprojektowany tak, aby zminimalizować zmęczenie ręki przy pracy na dużych powierzchniach. Kompaktowa bryła narzędzia ułatwia manewrowanie i docisk taśmy do obrabianej powierzchni.

System odprowadzania pyłu

Wbudowany system zbiórki pyłu z portem do podłączenia worka na pył ogranicza ilość zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu i osiadających na powierzchni roboczej. Możliwe jest również podłączenie odkurzacza przemysłowego — pod warunkiem zgodności złącza.

Specyfikacja techniczna

Model	WDS2506
Marka	W.D.S
Moc silnika	2000 W
Napięcie zasilania	230 V
Prędkość taśmy (bez obciążenia)	120-380 m/min
Rozmiar taśmy szlifierskiej	76 × 533 mm
System odprowadzania pyłu	Tak (worek na pył)
Instrukcja obsługi	Język polski

Typowe zastosowania

- Szlifowanie zgrubne i wstępne drzwi drewnianych przed malowaniem lub lakierowaniem
- Wyrównywanie powierzchni płyt drewnopochodnych (MDF, sklejka, płyta wiórowa)
- Usuwanie starej farby, lakieru lub powłoki ochronnej z dużych powierzchni
- Szlifowanie desek podłogowych i elementów więźby dachowej
- Wygładzanie spoin i nierówności na powierzchniach drewnianych
- Obróbka wstępna elementów przed klejeniem lub montażem

-
- Szlifowanie powierzchni metalowych przy użyciu odpowiednich taśm ściernych

Dobór taśmy szlifierskiej

Do szlifierki WDS2506 stosuje się taśmy o wymiarach 76 × 533 mm. Ziarnistość taśmy należy dobrać do etapu obróbki: ziarna P40–P60 do szlifowania zgrubnego i usuwania powłok, P80–P120 do wyrównywania powierzchni, P150–P240 do szlifowania wykańczającego przed lakierowaniem. Taśmy do drewna i metalu różnią się składem ścierniwa — należy stosować taśmy dedykowane do obrabianego materiału.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowe naciągnięcie i prowadzenie taśmy szlifierskiej. W trakcie pracy taśma powinna przesuwac się centralnie po rolkach — większość szlifierek taśmowych posiada śrubę regulacyjną prowadzenia taśmy. Po zakończeniu pracy należy oczyścić otwory wentylacyjne silnika z pyłu drzewnego lub metalowego, który może ograniczać chłodzenie i skracać żywotność urządzenia. Worek na pył należy opróżniać regularnie, gdy jest wypełniony w około 2/3 objętości.

Skład zestawu

Szlifierka taśmowa WDS2506, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie producenta.