

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-tasmowa-king-series-kd1679-z-p-61482.html>



SZLIFIERKA TAŚMOWA KING SERIES KD1679-Z

Cena brutto	132,00 zł
Cena netto	107,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1679-Z
Kod producenta	KD1679-Z
Kod EAN	5903175335913
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka taśmowa Kraft&Dele KD1679-Z 1850W

Szlifierka taśmowa z serii King Series przeznaczona do szlifowania i polerowania dużych płaskich powierzchni z drewna, płyt i innych materiałów. Silnik o mocy 1850W i taśma robocza 76×457mm pozwalają na wydajną pracę przy obróbce wstępnej i wykończeniowej.

Moc silnika 1850 W
Wymiary taśmy 76 × 457 mm
Prędkość taśmy 300 m/min
Waga 3 kg

Charakterystyka urządzenia

Ergonomia i wyważenie

Wyważony środek ciężkości zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową zapewnia stabilny chwyt, a dodatkowy ogumowany uchwyt przedni poprawia kontrolę nad urządzeniem przy szlifowaniu dużych powierzchni.

Blokada pracy ciągłej

Wielofunkcyjny włącznik z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem wyposażono w przycisk blokady pracy ciągłej. Rozwiązanie to odciąża palce podczas długich sesji szlifowania i zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach leworęcznych.

System odprowadzania pyłu

Wylot pyłu umożliwia bezpośrednie podłączenie worka na pył lub odkurzacza warsztatowego. Zastosowanie papierów ściernych z otworami zwiększa skuteczność odprowadzania pyłu w porównaniu z systemami krawędziowymi — pył usuwany jest bezpośrednio spod taśmy.

Powierzchnia robocza

Płyta szlifująca o wymiarach 76×120mm i taśma 76×457mm to standardowy format w szlifowaniu stolarskim. Szerokie taśmy są łatwo dostępne w różnych gradacjach, co ułatwia dobór papieru ściernego do konkretnego etapu obróbki.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1679-Z
Marka	Kraft&Dele / King Series
Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	1850 W
Prędkość taśmy (bez obciążenia)	300 m/min
Wymiary taśmy szlifującej	76 × 457 mm
Powierzchnia szlifowania	76 × 120 mm
Waga	3 kg

Zastosowanie

- Wstępne szlifowanie drzwi i płyt przed malowaniem lub lakierowaniem
- Usuwanie starej farby, lakieru i powłok ochronnych z powierzchni drewnianych
- Wyrównywanie powierzchni drewnianych po montażu lub po cyklinowaniu
- Szlifowanie blatów stolarskich, desek i elementów meblowych
- Obróbka wstępna powierzchni przed nałożeniem bejcy lub impregnatu
- Szlifowanie elementów z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
- Polerowanie powierzchni metalowych w zastosowaniach warsztatowych

Dobór papieru ściernego

Do szlifierki pasują standardowe taśmy ścierne 76×457mm. Do szlifowania wstępnego i usuwania powłok stosuje się gradacje P40–P80, do szlifowania pośredniego P100–P150, a do wykończenia powierzchni przed malowaniem P180–P240. Zaleca się stosowanie taśm z otworami, które współpracują z systemem odprowadzania pyłu urządzenia.