

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-tasmowa-king-series-kd1679-z-kraftdele-p-61482.html>

## SZLIFIERKA TAŚMOWA KING SERIES KD1679-Z KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>132,00 zł</b>
Cena netto	<b>107,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1679-Z</b>
Kod producenta	<b>KD1679-Z</b>
Kod EAN	<b>5903175335913</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka taśmowa Kraft&Dele KD1679-Z 1850W

Szlifierka taśmowa z serii King Series przeznaczona do szlifowania i polerowania dużych płaskich powierzchni z drewna, płyt i innych materiałów. Silnik o mocy 1850W i taśma robocza 76×457mm pozwalają na wydajną pracę przy obróbce wstępnej i wykończeniowej.

Moc silnika **1850 W**

Wymiary taśmy **76 × 457 mm**

Prędkość taśmy **300 m/min**

Waga **3 kg**

### Charakterystyka urządzenia

#### Ergonomia i wyważenie

Wyważony środek ciężkości zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową zapewnia stabilny chwyt, a dodatkowy ogumowany uchwyt przedni poprawia kontrolę nad urządzeniem przy szlifowaniu dużych powierzchni.

### Blokada pracy ciągłej

Wielofunkcyjny włącznik z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem wyposażono w przycisk blokady pracy ciągłej. Rozwiązanie to odciąża palce podczas długich sesji szlifowania i zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach leworęcznych.

### System odprowadzania pyłu

Wylot pyłu umożliwia bezpośrednie podłączenie worka na pył lub odkurzacza warsztatowego. Zastosowanie papierów ściernych z otworami zwiększa skuteczność odprowadzania pyłu w porównaniu z systemami krawędziowymi — pył usuwany jest bezpośrednio spod taśmy.

### Powierzchnia robocza

Płyta szlifująca o wymiarach 76×120mm i taśma 76×457mm to standardowy format w szlifowaniu stolarskim. Szerokie taśmy są łatwo dostępne w różnych gradacjach, co ułatwia dobór papieru ściernego do konkretnego etapu obróbki.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1679-Z
Marka	Kraft&Dele / King Series
Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	1850 W
Prędkość taśmy (bez obciążenia)	300 m/min
Wymiary taśmy szlifującej	76 × 457 mm
Powierzchnia szlifowania	76 × 120 mm
Waga	3 kg

## Zastosowanie

- Wstępne szlifowanie drzwi i płyt przed malowaniem lub lakierowaniem
- Usuwanie starej farby, lakieru i powłok ochronnych z powierzchni drewnianych
- Wyrównywanie powierzchni drewnianych po montażu lub po cyklinowaniu
- Szlifowanie blatów stolarskich, desek i elementów meblowych
- Obróbka wstępna powierzchni przed nałożeniem bejcy lub impregnatu
- Szlifowanie elementów z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
- Polerowanie powierzchni metalowych w zastosowaniach warsztatowych

---

### **Dobór papieru ściernego**

Do szlifierki pasują standardowe taśmy ścierne 76×457mm. Do szlifowania wstępnego i usuwania powłok stosuje się gradacje P40–P80, do szlifowania pośredniego P100–P150, a do wykończenia powierzchni przed malowaniem P180–P240. Zaleca się stosowanie taśm z otworami, które współpracują z systemem odprowadzania pyłu urządzenia.