

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-zyrafa-do-gipsutynekow-bezpylowa-kd1798-kraftdele-p-63021.html>

SZLIFIERKA ŻYRAFA DO GIPSU/TYNKÓW BEZPYŁOWA KD1798 KRAFT&DELE

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1798
Kod producenta	KD1798
Kod EAN	5903957009520
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka żyrafa do gładzi i tynku KD1798 – KRAFT&DELE 2000W

KD1798 to szlifierka żyrafa przeznaczona do szlifowania gładzi gipsowych, tynków oraz innych powierzchni ścian i sufitów. Silnik o mocy 2000W współpracuje z tarczą o średnicy 225 mm, co przekłada się na wydajną obróbkę dużych płaszczyzn przy jednoczesnym zachowaniu równomierności szlifowania. Regulowany trzonek i przegubowa głowica umożliwiają pracę zarówno przy sufitach, jak i w trudno dostępnych narożnikach.

Moc silnika 2000 W

Średnica tarczy 225 mm

Długość trzonka 150-220 cm

Prędkość obrotowa 800-1750 rpm

Charakterystyka techniczna

Silnik 2000W i tarcza 225mm

Wysoka moc silnika pozwala utrzymać stałą prędkość obrotową nawet przy większym docisku do powierzchni. Tarcza o średnicy 225

mm zwiększa powierzchnię roboczą w jednym przejściu, co skraca czas pracy przy szlifowaniu dużych płaszczyzn ścian i sufitów w porównaniu z mniejszymi modelami.

Regulowany trzonek i przegubowa głowica

Teleskopowy trzonek regulowany w zakresie 150-220 cm umożliwia dostosowanie zasięgu do wysokości pomieszczenia bez konieczności używania rusztowania lub drabiny przy standardowych kondygnacjach. Przegubowa głowica pozwala na prowadzenie tarczy równolegle do powierzchni niezależnie od kąta nachylenia trzonka, co ogranicza ryzyko powstawania śladów po krawędzi tarczy.

Regulacja prędkości obrotowej

Zakres 800-1750 rpm umożliwia dopasowanie parametrów pracy do rodzaju obrabianego materiału. Niższe obroty sprawdzają się przy delikatnych warstwach gładzi finiszowej, wyższe — przy szlifowaniu grubszych tynków lub usuwaniu nierówności po spoinach.

Podświetlenie LED i system mocowania na rzep

Wbudowane oświetlenie LED oświetla bezpośrednio szlifowaną strefę, co ułatwia wykrycie nierówności, rys i niedoskonałości powierzchni — szczególnie przy pracy przy sufitach, gdzie naturalne oświetlenie bywa niewystarczające. Mocowanie papieru ściernego na rzep pozwala na wymianę krążka bez narzędzi, w kilka sekund.

System odprowadzania pyłu

Szlifierka jest przystosowana do podłączenia zewnętrznego odkurzacza przemysłowego poprzez wąż o długości 2 m dołączony do zestawu. W przypadku braku odkurzacza zestaw zawiera worek na pył montowany bezpośrednio przy głowicy. Praca z aktywnym odsysaniem pyłu znacząco ogranicza zapylenie pomieszczenia i wydłuża żywotność papieru ściernego.

Zastosowanie

-
- Szlifowanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
 - Wyrównywanie tynków cementowo-wapiennych przed malowaniem
 - Usuwanie nierówności po spoinach płyt gipsowo-kartonowych
 - Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie

-
- Szlifowanie starych warstw farby przed renowacją
 - Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
 - Remonty i modernizacje wnętrz — ściany i sufity do ok. 3,2 m wysokości bez dodatkowego sprzętu

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1798
Moc silnika	2000 W
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa	800-1750 rpm (regulowana)
Regulacja długości trzonka	150-220 cm
Podświetlenie	LED
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	ok. 6,2 kg
Mocowanie papieru ściernego	rzep (velcro)

Zawartość zestawu

-
- Szlifierka żyrafa KD1798
 - 6 x krążek ścierny (papier ścierny)
 - Worek na pył
 - Wąż ssący 2 m
 - Akcesoria montażowe
 - Instrukcja obsługi

Kompatybilność papierów ściernych

Szlifierka współpracuje ze standardowymi krążkami ściernymi na rzep o średnicy 225 mm z perforacją. Do szlifowania gładzi finiszowej stosuje się zazwyczaj ziarnistości P120-P180, do wyrównywania tynków i usuwania grubszych nierówności — P60-P100. Krążki dostępne są w sklepach z artykułami budowlanymi i narzędziowymi.