

Szpachelka 100 mm / YT-5255 / YATO



Cena brutto	3,15 zł
Cena netto	2,56 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-5255
Kod producenta	YT-5255
Kod EAN	5906083952555
Producent	YATO
Rozmiar [mm]	100
Jednostka	SZT
Materiał	Stal 65Mn

Opis produktu

Szpachelka 100 mm YATO YT-5255

Szpachelka budowlana z drewnianą rękojeścią o szerokości 100 mm, wykonana ze sprężystej stali manganowej 65Mn. Narzędzie przeznaczone do prac wykończeniowych, szpachlowania ścian oraz usuwania zanieczyszczeń z powierzchni.

Szerokość ostrza 100 mm

Materiał ostrza Stal 65Mn

Rękojeść Drewniana lakierowana

Model YT-5255

Charakterystyka szpachelki budowlanej

Stal manganowa 65Mn

Ostrze wykonane ze stali sprężystej 65Mn zapewnia elastyczność podczas pracy oraz odporność na odkształcenia. Materiał ten charakteryzuje się odpowiednią twardością, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez utraty właściwości roboczych.

Szlifowanie mechaniczne

Powierzchnia ostrza została poddana mechanicznemu szlifowaniu, co zapewnia gładkość krawędzi roboczej i równomierne rozprowadzanie mas szpachlowych. Proces szlifowania wpływa na precyzję wykończenia powierzchni.

Drewniana rękojeść lakierowana

Lakierowana rękojeść z drewna zapewnia wygodny chwyt podczas pracy oraz ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami. Lakier zwiększa trwałość drewna i ułatwia utrzymanie czystości narzędzia.

Szerokość 100 mm

Ostrze o szerokości 100 mm stanowi uniwersalny rozmiar do większości prac wykończeniowych. Pozwala na efektywne wypełnianie ubytków oraz wygładzanie powierzchni o średniej i dużej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-5255
Szerokość ostrza	100 mm
Materiał ostrza	Stal sprężysta 65Mn
Obróbka ostrza	Szlifowanie mechaniczne
Materiał rękojeści	Drewno lakierowane
Typ narzędzia	Szpachelka budowlana

Zastosowanie szpachelki 100 mm

- Nakładanie i wyrównywanie mas szpachlowych na ścianach i sufitach
- Wypełnianie ubytków, rys i szczelin w tynkach
- Wygładzanie powierzchni przed malowaniem
- Usuwanie starych powłok malarskich i tapet
- Zeskrobywanie zanieczyszczeń z powierzchni murowanych
- Nakładanie szpachli akrylowych i gipsowych
- Prace wykończeniowe przy renowacji wnętrz
- Wyrównywanie styków płyt gipsowo-kartonowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrza oraz mocowanie rękojeści. Ostrze powinno być czyste i wolne od resztek zasoxłych mas. W przypadku nowego narzędzia warto przetrzeć ostrze suchą szmatką, aby usunąć ewentualne zabezpieczenia fabryczne.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy szpachelkę należy oczyścić z resztek masy szpachlowej zanim zasoxną. Mokre masy usuwa się wodą, natomiast częściowo zasoxłe można zeskrubać innym narzędziem. Ostrze warto wysuszyć, aby zapobiec korozji. Rękojeść drewnianą należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym ostrza. Zaleca się zawieszanie lub układanie płasko, aby uniknąć deformacji sprężystego ostrza. Okresowo warto sprawdzać stan lakieru na rękojeści i w razie potrzeby odnowić powłokę ochronną.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac szpachlowych przydatne mogą być szpachelki w innych szerokościach (60 mm, 80 mm, 120 mm, 150 mm) oraz kielnie do nakładania większych ilości masy. Warto rozważyć posiadanie zestawu szpachelek o różnych szerokościach do prac wymagających precyzji oraz powierzchni rozległych.

...