

## Szpachelka 6 cm / 06060 / VOREL



Cena brutto	<b>1,48 zł</b>
Cena netto	<b>1,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>06060</b>
Kod producenta	<b>06060</b>
Kod EAN	<b>5906083060601</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rozmiar [mm]	<b>60</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>blacha stalowa galwanizowana, drewno</b>

### Opis produktu

#### Szpachelka 6 cm VOREL 06060

Szpachelka malarska o szerokości 6 cm przeznaczona do nakładania mas szpachlowych, gładzi oraz usuwania starych powłok. Kompaktowy rozmiar umożliwia precyzyjną pracę w wąskich przestrzeniach i przy wykończeniach wymagających szczególności.

Szerokość ostrza **6 cm**

Model **06060**

Producent **VOREL**

Typ narzędzia **Szpachelka malarska**

### Charakterystyka szpachelki malarskiej 6 cm

#### Szerokość robocza 6 cm

Kompaktowy rozmiar ostrza pozwala na pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni – przy listwach przypodłogowych, w narożnikach, wokół kontaktów i włączników. Taka szerokość umożliwia kontrolowane nakładanie mas przy jednoczesnym zachowaniu

---

wydajności pracy.

### **Ergonomiczny uchwyt**

Konstrukcja uchwytu zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałych prac szpachlowych. Odpowiedni balans narzędzia redukuje obciążenie nadgarstka, co ma znaczenie przy wielogodzinnym szpachlowaniu i wygładzaniu powierzchni.

### **Stalowe ostrze**

Ostrze wykonane ze stali zapewnia odpowiednią sztywność przy nakładaniu mas oraz elastyczność przy wygładzaniu. Gładka powierzchnia blachy minimalizuje powstawanie rys i ułatwia rozprowadzanie materiału równomierną warstwą.

### **Zastosowanie uniwersalne**

Narzędzie nadaje się do pracy z masami gipsowymi, akrylowymi, cementowymi oraz do usuwania starych powłok malarskich. Można je stosować zarówno przy drobnych naprawach, jak i przy kompleksowych pracach wykończeniowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	06060
Marka	VOREL
Szerokość ostrza	6 cm
Typ	Szpachelka malarska
Materiał ostrza	Stal

## Zastosowanie szpachelki 6 cm

- Nakładanie gładzi szpachlowej w trudno dostępnych miejscach
- Szpachlowanie wokół ościeżnic i framug okiennych
- Wypełnianie ubytków i rys w ścianach i sufitach
- Wygładzanie mas akrylowych przy naprawach lokalnych
- Usuwanie starych powłok farby i tapet
- Prace wykończeniowe przy montażu listew i ozdobnych elementów
- Szpachlowanie złączy płyt kartonowo-gipsowych w wąskich przestrzeniach
- Nakładanie mas wyrównujących na niewielkich powierzchniach

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Przygotowanie do pracy**

Przed rozpoczęciem szpachlowania należy upewnić się, że ostrze jest czyste i pozbawione resztek zasoxłych mas. Ostrze powinno być gładkie – ewentualne zadziory można usunąć delikatnym szlifowaniem. Sprawdzenie stanu narzędzia przed pracą zapobiega powstawaniu rys na świeżo nałożonej masie.

### **Czyszczenie po pracy**

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy usunąć resztki masy szpachlowej z ostrza – najlepiej wilgotną szmatką lub pod bieżącą wodą. Zasoxnięte masy można zeskrobać innym narzędziem, unikając uszkodzenia powierzchni ostrza. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność szpachelki i zapewnia jej sprawność przy kolejnych pracach.

### **Przechowywanie**

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Ostrze powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi – kontakt z twardymi przedmiotami może spowodować wygięcia lub wyszczerbienia. Prawidłowe przechowywanie zapobiega korozji i zachowuje parametry robocze narzędzia.