

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-60-mm-yt-5253-yato-p-5430.html>

Szpachelka 60 mm YT-5253 YATO



Cena brutto	3,41 zł
Cena netto	2,77 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-5253
Kod producenta	YT-5253
Kod EAN	5906083952531
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Materiał	Stal 65Mn
Rozmiar [mm]	60

Opis produktu

Szpachelka 60 mm YT-5253 YATO

Szpachelka budowlana ze sprężystej stali manganowej 65Mn z drewnianą lakierowaną rękojeścią. Narzędzie przeznaczone do prac wykończeniowych, szpachlowania ścian i zeszkrobывania powierzchni.

Szerokość ostrza 60 mm

Materiał ostrza Stal 65Mn

Rękojeść Drewno lakierowane

Model YT-5253

Charakterystyka szpachelki YATO YT-5253

Stal manganowa 65Mn

Ostrze wykonane ze sprężystej stali manganowej 65Mn zapewnia odpowiednią elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości. Materiał ten charakteryzuje się dobrą odpornością na zginanie, co pozwala na równomierne rozprowadzanie mas szpachlowych bez ryzyka trwałego odkształcenia ostrza.

Szlifowanie mechaniczne

Mechanicznie szlifowana powierzchnia ostrza gwarantuje gładkość i równomierność krawędzi roboczej. Precyzyjne wykończenie minimalizuje ryzyko pozostawiania śladów na szpachlowanej powierzchni i ułatwia uzyskanie równego wykończenia.

Drewniana rękojeść lakierowana

Lakierowana rękojeść drewniana zapewnia wygodny chwyt i ochronę przed wilgocią. Lakier zabezpiecza drewno przed wchłanianiem wody z mas budowlanych, co wydłuża żywotność narzędzia i utrzymuje komfort pracy.

Szerokość 60 mm

Ostrze o szerokości 60 mm stanowi uniwersalny rozmiar do prac wykończeniowych. Umożliwia precyzyjne wypełnianie ubytków, wygładzanie szwów oraz zeszkrobywanie zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach i na mniejszych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-5253
Szerokość ostrza	60 mm
Materiał ostrza	Stal manganowa 65Mn
Obróbka ostrza	Szlifowanie mechaniczne
Materiał rękojeści	Drewno lakierowane
Typ narzędzia	Szpachelka budowlana

Zastosowanie szpachelki budowlanej

- Nakładanie i wygładzanie mas szpachlowych na ściany i sufity
- Wypełnianie ubytków, pęknięć i szczelin w tynkach
- Wyrównywanie powierzchni przed malowaniem
- Zeszkrobywanie resztek farby, kleju i innych zanieczyszczeń
- Wygładzanie szwów płyt gipsowo-kartonowych
- Nakładanie szpachli akrylowych i gipsowych
- Usuwanie starej tapety i resztek kleju
- Prace remontowe i wykończeniowe w budownictwie

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić mocowanie ostrza do rękojeści. Ostrze powinno być stabilnie osadzone bez luzu. W przypadku pracy z masami szpachlowymi zaleca się zwilżenie ostrza wodą, co ułatwia rozprowadzanie materiału.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć resztki mas szpachlowych z ostrza za pomocą wody lub odpowiedniego rozpuszczalnika. Wysuszone masy mogą być trudne do usunięcia i skracają żywotność narzędzia. Drewnianą rękojeść należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą.

Przechowywanie

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Ostrze powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą wpłynąć na jakość wykonywanej pracy. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu krawędzi roboczej i w razie potrzeby delikatne jej wyszlifowanie.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć szpachelki w innych szerokościach (80 mm, 100 mm, 120 mm) oraz pacy malarskie, gładziki stalowe i packi do gładzi. Uzupelnieniem mogą być skrobaki do usuwania starych powłok oraz wiadra i mieszadła do przygotowywania mas szpachlowych.

...