



Szpachelka do fug 04410 VOREL

Cena brutto	1,12 zł
Cena netto	0,91 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04410
Kod producenta	04410
Kod EAN	5906083044106
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	tworzywo sztuczne
Rozmiar [mm]	50

Opis produktu

Szpachelka do fug 04410 VOREL

Narzędzie do wykończeniowego profilowania i wygładzania fug ceramicznych. Szpachelka VOREL 04410 umożliwia precyzyjne formowanie spoin oraz usuwanie nadmiaru masy fugowej podczas prac glazurniczych.

Marka VOREL

Model 04410

Zastosowanie Fugi ceramiczne

Typ Szpachelka do fug

Charakterystyka narzędzia

Konstrukcja ergonomiczna

Uchwyt zaprojektowany z uwzględnieniem anatomii dłoni redukuje obciążenie nadgarstka podczas wielogodzinnej pracy. Kształt rękojeści zapewnia stabilny chwyt bez konieczności nadmiernego nacisku, co przekłada się na mniejsze zmęczenie przy fugowaniu dużych powierzchni.

Precyzyjne profilowanie

Kształt końcówki roboczej umożliwia formowanie równomiernych, estetycznych spoin bez powstawania smug i nierówności. Geometria szpachelki pozwala na kontrolowane usuwanie nadmiaru masy fugowej przy zachowaniu odpowiedniej głębokości spoiny.

Materiały odporne na korozję

Wykonanie z materiałów odpornych na działanie środowiska alkalicznego i wilgoci zapewnia długotrwałą eksploatację bez degradacji elementów roboczych. Szpachelka zachowuje właściwości użytkowe nawet przy intensywnym kontakcie z masami fugowymi na bazie cementu.

Uniwersalność stosowania

Narzędzie współpracuje z różnymi typami mas fugowych – zarówno cementowymi, jak i epoksydowymi. Możliwość zastosowania przy fugach o różnej szerokości zwiększa elastyczność wykorzystania szpachelki w różnorodnych projektach wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04410
Typ narzędzia	Szpachelka do fug
Przeznaczenie	Prace glazurnicze wykończeniowe
Kompatybilność	Fugi cementowe i epoksydowe

Zastosowanie w pracach wykończeniowych

- Wygładzanie i profilowanie spoin między płytkami ceramicznymi po nałożeniu masy fugowej
- Usuwanie nadmiaru fugi z powierzchni płytek przed jej związaniem
- Formowanie równomiernych, estetycznych spoin o odpowiedniej głębokości
- Wypełnianie i wyrównywanie drobnych ubytków w spoinach ceramicznych
- Wykańczanie fugowań przy montażu płytek ściennych i podłogowych
- Korekta i naprawa istniejących spoin podczas renowacji powierzchni ceramicznych
- Praca z fugami o różnej szerokości – od wąskich po szerokie spoiny dekoracyjne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem fugowania należy upewnić się, że masa fugowa ma odpowiednią konsystencję – zbyt gęsta utrudni wyrównywanie, zbyt rzadka będzie spływać ze spoin. Szpachelkę warto lekko zwilżyć, co ułatwi wygładzanie masy i zapobiegnie jej przywieraniu do narzędzia.

Technika fugowania

Masę fugową należy prowadzić po przekątnej względem spoin, naciskając szpachelkę pod kątem około 45 stopni. Ruch powinien być pewny i ciągły, aby uzyskać równomierne wypełnienie. Po wstępnym związaniu fugi można dodatkowo wygładzić spoiny, delikatnie przeciągając szpachelką wzdłuż linii fugowania.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy usunąć resztki masy fugowej z powierzchni narzędzia. Fugi cementowe usuwa się wilgotną gąbką przed ich całkowitym stwardnieniem. W przypadku fug epoksydowych konieczne może być zastosowanie dedykowanych rozpuszczalników. Regularne czyszczenie zapobiega nawarstwianiu się pozostałości, które mogłyby utrudnić precyzyjną pracę.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac fugowych warto rozważyć uzupełnienie zestawu narzędzi o gąbki do mycia płytek, packi do nakładania fugi oraz szczotki do czyszczenia spoin przed fugowaniem. Dla prac z fugami epoksydowymi przydatne będą środki czyszczące i gąbki specjalistyczne.

...