

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-do-silikonu-100-mm-yt-5260-yato-p-5502.html>

Szpachelka do silikonu 100 mm YT-5260 YATO

Cena brutto	2,63 zł
Cena netto	2,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-5260
Kod producenta	YT-5260
Kod EAN	5906083952609
Producent	YATO
Materiał	TPR
Rozmiar [mm]	Ok 135
Jednostka	SZT

Opis produktu

Szpachelka do silikonu 100 mm YATO YT-5260

Narzędzie przeznaczone do wygładzania i wykańczania fug silikonowych oraz akrylowych. Szpachelka wykonana z elastycznego tworzywa umożliwi precyzyjne formowanie i dociskanie mas uszczelniających bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Szerokość robocza **100 mm**

Materiał **Elastyczny silikon**

Producent **YATO**

Model **YT-5260**

Charakterystyka szpachelki do silikonu

Elastyczne tworzywo sztuczne

Miękki materiał dopasowuje się do profilu fugi, zapewniając równomierne wygładzenie bez pozostawiania śladów. Elastyczność chroni płytki ceramiczne i inne delikatne powierzchnie przed zarysowaniami podczas pracy.

Szerokość robocza 100 mm

Uniwersalny rozmiar odpowiedni do większości zastosowań w wykończeniach sanitarnych i budowlanych. Pozwala na efektywne wygładzanie zarówno wąskich fug między płytkami, jak i szerszych połączeń wokół wanien czy brodzików.

Profilowane krawędzie

Specjalnie ukształtowane brzegi umożliwiają formowanie fugi w różnych konfiguracjach. Dzięki zróżnicowanym promieniom krzywizny można dopasować kształt do konkretnego zastosowania — od ostrych narożników po łagodne zaokrąglenia.

Ergonomiczna konstrukcja

Kształt zapewniający stabilny chwyt i precyzyjną kontrolę nacisku podczas pracy. Odpowiednia grubość i profil ułatwiają długotrwałe użytkowanie bez męczenia dłoni, co ma znaczenie przy fugowaniu większych powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-5260
Szerokość	100 mm
Materiał	Miękki, elastyczny silikon
Zastosowanie	Wygładzanie fug silikonowych i akrylowych

Zastosowanie szpachelki do silikonu

- Wykańczanie fug silikonowych w łazienkach i kuchniach
- Wygładzanie połączeń wokół wanien, brodzików i umywalek
- Formowanie fug akrylowych przy montażu listew i wykończeniach
- Dociskanie mas uszczelniających w miejscach narażonych na wilgoć
- Usuwanie nadmiaru silikonu podczas aplikacji
- Prace wykończeniowe przy montażu glazury i terakoty
- Uszczelnianie połączeń między różnymi materiałami budowlanymi
- Formowanie estetycznych zakończeń fug przy oknach i drzwiach

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Przed rozpoczęciem pracy należy zaaplikować silikon lub akryl w odpowiedniej ilości. Szpachelką prowadzić wzdłuż fugi jednym płynnym ruchem, dociskając materiał i jednocześnie usuwając nadmiar. W przypadku większych powierzchni pracować odcinkami, regularnie czyszcząc narzędzie z zebranego silikonu. Dla uzyskania równomiernego profilu utrzymywać stały kąt nachylenia względem powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy usunąć pozostałości silikonu zanim stwardnieją — świeży materiał łatwo ściąga się mechanicznie. W przypadku utwardzonych resztek można zastosować specjalne rozpuszczalniki do silikonu. Szpachelkę przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed deformacją. Regularnie sprawdzać stan krawędzi roboczych — uszkodzone lub zużyte brzegi mogą pozostawiać ślady na świeżej fudze.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac z silikonem przydatne będą: pistolet do mas uszczelniających, wygładzacz do fug z wymiennymi końcówkami, środek do usuwania starego silikonu, płyn do odtłuszczenia powierzchni przed aplikacją oraz taśma malarska do zabezpieczania krawędzi.

...