

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-malarska-100mm-spk12-100-schmith-p-31776.html>

Szpachelka malarska 100mm SPK12-100 SCHMITH

Cena brutto	4,66 zł
Cena netto	3,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPK12-100
Kod producenta	SPK12-100
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachelka malarska 100mm SPK12-100 SCHMITH

Narzędzie do precyzyjnego nakładania i wyrównywania mas szpachlowych, gładzi oraz innych materiałów wykończeniowych. Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i odporność na korozję podczas pracy z materiałami na bazie wody.

Szerokość robocza 100 mm

Materiał ostrza Stal nierdzewna

Kod produktu SPK12-100

Charakterystyka

Ostrze ze stali nierdzewnej

Materiał części roboczej nie reaguje z masami szpachlowymi na bazie wody, nie rdzewieje i nie pozostawia śladów na jasnych powierzchniach. Zapewnia długotrwałą odporność na korozję nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Szerokość 100 mm

Uniwersalny rozmiar umożliwiający pracę zarówno na większych płaszczyznach, jak i w miejscach wymagających większej precyzji. Sprawdza się przy wyrównywaniu ubytków, wypełnianiu rys oraz nakładaniu cienkich warstw gładzi.

Przeznaczenie wykończeniowe

Konstrukcja dostosowana do prac malarsko-wykończeniowych, gdzie wymagana jest równomierna warstwa materiału i gładka powierzchnia. Odpowiednia elastyczność ostrza pozwala na dokładne przyleganie do podłoża.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK12-100
Szerokość robocza	100 mm
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Zastosowanie	Prace wykończeniowo-malarskie
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Kod EAN	5902004762487

Zastosowanie

- Nakładanie i wyrównywanie mas szpachlowych na ścianach i sufitach
- Wypełnianie ubytków, rys i szczelin w podłożach gipsowych i betonowych
- Nakładanie gładzi szpachlowych przed malowaniem
- Wyrównywanie połączeń płyt kartonowo-gipsowych
- Usuwanie nadmiaru materiału po szpachlowaniu
- Prace wykończeniowe przy renowacji i remontach wnętrz

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrza – powinno być proste i wolne od zadziorów. Ewentualne nierówności można wygładzić drobnym papierem ściernym.

Czyszczenie po użyciu

Resztki masy szpachlowej należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu pracy, gdy materiał nie zdążył jeszcze stwardnieć. Ostrze można przemyć wodą lub przetrzeć wilgotną szmatką. Po wyschnięciu warto zabezpieczyć narzędzie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas przechowywania.

Dobór szerokości szpachelki

Szerokość 100 mm to kompromis między manewrowością a wydajnością. Do drobnych prac naprawczych i trudno dostępnych miejsc lepsze są szpachelki 40-60 mm. Do szpachlowania większych powierzchni warto rozważyć szerokości 150-200 mm, które przyspieszają pracę.
