

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-malarska-40mm-spk12-40-schmith-p-31777.html>

Szpachelka malarska 40mm SPK12-40 SCHMITH

Cena brutto	2,70 zł
Cena netto	2,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPK12-40
Kod producenta	SPK12-40
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachelka malarska 40mm SPK12-40 SCHMITH

Narzędzie do prac wykończeniowych i malarskich z częścią roboczą ze stali nierdzewnej. Przeznaczona do szpachlowania powierzchni, wyrównywania ubytków i nakładania mas szpachlowych.

Szerokość 40 mm
Materiał ostrza Stal nierdzewna
Producent SCHMITH

Charakterystyka

Ostrze ze stali nierdzewnej

Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję podczas pracy z materiałami na bazie wody. Stal nierdzewna nie reaguje z masami szpachlowymi, co eliminuje ryzyko przebarwień na powierzchni.

Szerokość 40 mm

Kompaktowy rozmiar umożliwia precyzyjną pracę w trudno dostępnych miejscach, wąskich szczelinach i przy detalicznych poprawkach. Odpowiedni do szpachlowania niewielkich powierzchni i punktowych napraw.

Zastosowanie wykończeniowe

Konstrukcja dostosowana do prac malarskich i wykończeniowych — nakładania cienkich warstw gładzi, wyrównywania powierzchni oraz usuwania nadmiaru masy. Uniwersalne narzędzie w procesie przygotowania ścian pod malowanie.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK12-40
Szerokość ostrza	40 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004762456

Zastosowanie

- Szpachlowanie wąskich szczelin i pęknięć w ścianach
- Wyrównywanie niewielkich ubytków i nierówności
- Nakładanie gładzi szpachlowej w trudno dostępnych miejscach
- Prace przy listwach, krawędziach i narożnikach
- Usuwanie nadmiaru masy szpachlowej z powierzchni
- Szpachlowanie punktowych uszkodzeń przed malowaniem
- Prace wykończeniowe przy instalacjach elektrycznych i sanitarnych

Dobór szerokości szpachelki

Szerokość 40 mm zalecana jest do prac detaliowych i napraw punktowych. Do większych powierzchni stosuje się szpachelki szersze (80-120 mm), które przyspieszają pracę. Wąskie narzędzia zapewniają większą kontrolę nad nakładaną warstwą w ograniczonej przestrzeni.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy ostrze jest wolne od zanieczyszczeń i resztek wysuszonej masy. Podczas szpachlowania należy trzymać narzędzie pod kątem około 30-45 stopni do powierzchni, co zapewnia równomierne rozprowadzenie materiału.

Po zakończeniu pracy szpachelkę należy oczyścić z resztek masy szpachlowej, zanim materiał zaschnie. Stal nierdzewna ułatwia czyszczenie, ale nie eliminuje konieczności regularnej konserwacji. Ostrze można przemyć wodą lub przetrzeć wilgotną szmatką.

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu. Uszkodzenia ostrza (wygięcia, wyszczerbienia) mogą powstawać przy

nadmiernym nacisku lub kontakcie z twardymi zanieczyszczeniami w masie szpachlowej.
