

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-nierdzewna-100mm-dwukolorowy-uchwyty-05916-vorel-p-3582.html>

Szpachelka nierdzewna 100mm, dwukolorowy uchwyt 05916 VOREL

Cena brutto	3,72 zł
Cena netto	3,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	05916
Kod producenta	05916
Kod EAN	5906083059162
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	100
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, tworzywo sztuczne

Opis produktu

Szpachelka nierdzewna 100mm VOREL 05916 z dwukolorowym uchwytem

Szpachelka malarska ze sprężystym ostrzem ze stali nierdzewnej i ergonomicznym, dwuwarstwowym uchwytem. Narzędzie przeznaczone do prac wykończeniowych, nakładania mas szpachlowych oraz usuwania zanieczyszczeń z powierzchni.

Długość ostrza 100 mm

Materiał ostrza Stal nierdzewna polerowana

Typ uchwytu Dwukolorowy, profilowany

Model 05916

Charakterystyka szpachelki malarskiej

Ostrze ze stali nierdzewnej

Polerowana, sprężysta blacha nierdzewna zapewnia odporność na korozję podczas pracy z materiałami wodnymi. Sprężystość ostrza umożliwia równomierne rozprowadzanie mas szpachlowych bez pozostawiania śladów na powierzchni.

Długość ostrza 100 mm

Szerokość 100 mm pozwala na efektywne pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu precyzji. Rozmiar ten sprawdza się przy pracach w trudno dostępnych miejscach, wokół framug czy przy krawędziach ścian.

Dwuwarstwowy uchwyt

Profilowany uchwyt składa się z dwóch warstw tworzywa o różnych twardościach. Twardsza warstwa zapewnia stabilność, podczas gdy miększa powierzchnia zewnętrzna zwiększa przyczepność i redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy.

Zastosowanie wykończeniowe

Narzędzie przystosowane do nakładania i wygładzania gładzi gipsowych, akrylowych i cementowych. Nadaje się również do zeskrobywania starych powłok, tapet oraz resztek kleju z różnych powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	05916
Długość ostrza	100 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna polerowana, sprężysta
Typ uchwytu	Dwukolorowy, profilowany, dwuwarstwowy
Przeznaczenie	Prace budowlane, malarskie, wykończeniowe

Zastosowanie szpachelki nierdzewnej

- Nakładanie i rozprowadzanie mas szpachlowych na ścianach i sufitach
- Wygładzanie powierzchni po nałożeniu gładzi gipsowej lub akrylowej
- Wypełnianie ubytków, pęknięć i nierówności w tynkach
- Usuwanie starych powłok malarskich i lakierniczych
- Zeskrobywanie tapet i warstw kleju ze ścian
- Czyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń przed malowaniem
- Prace przy renowacji mebli drewnianych i metalowych

-
- Nakładanie szpachlówek do drewna przy naprawach stolarskich

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrza. Czyste, proste ostrze zapewnia równomierne rozprowadzanie materiału. W przypadku prac z agresywnymi chemicznie materiałami zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

Technika nakładania mas

Masę szpachlową należy nakładać pod kątem około 30-45 stopni do powierzchni, przesuwając szpachelkę równomiernym ruchem. Przy końcowym wygładzaniu kąt można zwiększyć do 60-70 stopni. Po każdym pociągnięciu warto usuwać nadmiar materiału z ostrza.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy usunąć resztki materiału z ostrza za pomocą szmatki lub papieru. Masy na bazie wody można zmyć wodą, natomiast masy rozpuszczalnikowe wymagają czyszczenia odpowiednim rozpuszczalnikiem. Dokładne czyszczenie zapobiega korozji i wydłuża żywotność narzędzia.

Przechowywanie

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, zawieszoną lub ułożoną płasko, aby uniknąć odkształcenia ostrza. Nie należy pozostawiać narzędzia zanurzonego w wodzie ani w kontakcie z wilgotnymi materiałami.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć zestaw szpachelek w różnych szerokościach (60 mm, 80 mm, 120 mm) oraz pacę malarską do większych powierzchni. Przydatne mogą być również gąbki szlifujące do wygładzania zaszpachlowanych powierzchni oraz wiadra malarskie z sitkiem.