

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-nierdzewna-40mm-dwukolorowy-uchwy-05902-vorel-p-3326.html>

Szpachelka nierdzewna 40mm, dwukolorowy uchwyt 05902 VOREL

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 3,84 zł |
| Cena netto | 3,12 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 05902 |
| Kod producenta | 05902 |
| Kod EAN | 5906083059025 |
| Producent | Vorel |
| Jednostka | SZT |
| Materiał | blacha stalowa galwanizowana, tworzywo sztuczne |
| Rozmiar [mm] | 40 |

Opis produktu

Szpachelka nierdzewna 40mm VOREL 05902

Szpachelka malarska z nierdzewnej blachy o szerokości 40mm, wyposażona w ergonomiczny dwukolorowy uchwyt oraz mosiężne okucie. Przeznaczona do nakładania mas szpachlowych, gipsów oraz prac wykończeniowych w budownictwie.

Szerokość części roboczej 40 mm

Materiał blachy Stal nierdzewna

Typ uchwytu Dwukolorowy ergonomiczny

Model 05902

Charakterystyka techniczna szpachelki

Nierdzewna polerowana blacha

Stal nierdzewna eliminuje ryzyko korozji podczas pracy z materiałami wodnymi, takimi jak masy szpachlowe, gipsy czy kleje. Polerowana powierzchnia zapewnia gładkie prowadzenie narzędzia i ogranicza przywieranie materiału.

Zeszlifowana część robocza

Precyzyjne zeszlifowanie krawędzi roboczej zwiększa sprężystość blachy, co umożliwia dokładne wygładzanie powierzchni i kontrolowane dozowanie materiału. Zeszlifowanie wpływa na trwałość ostrza podczas intensywnego użytkowania.

Mosiężne okucie uchwytu

Mosiężna oprawa wzmacnia połączenie blachy z uchwytem i umożliwia pobijanie szpachelki młotkiem przy usuwaniu zanieczyszczeń lub starych powłok. Mosiądz nie powoduje zarysowań na delikatnych powierzchniach.

Dwukolorowy ergonomiczny uchwyt

Profilowany uchwyt z dwukolorowego tworzywa zapewnia pewny chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Konstrukcja uchwytu rozdziela siły nacisku równomiernie na całą dłoń.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Producent | VOREL |
| Model | 05902 |
| Szerokość części roboczej | 40 mm |
| Materiał blachy | Stal nierdzewna polerowana |
| Rodzaj uchwytu | Ergonomiczny dwukolorowy |
| Materiał okucia | Mosiądz |
| Obróbka krawędzi | Zeszlifowana część robocza |

Zastosowanie szpachelki 40mm

- Nakładanie mas szpachlowych na ściany i sufity w pomieszczeniach
- Wygładzanie gipsów oraz wypełniaczy do prac wykończeniowych
- Aplikacja klejów montażowych i płytek ceramicznych
- Usuwanie starych powłok malarskich, tapet i kleju ze ścian
- Wypełnianie ubytków, rys i nierówności w tynkach
- Zeskrobywanie zanieczyszczeń z powierzchni roboczych

-
- Przygotowanie podłoża pod malowanie lub tapetowanie
 - Prace renowacyjne przy odnawianiu starych powierzchni

Dobór szerokości szpachelki

Szerokość 40mm sprawdza się przy pracach wymagających precyzji: wypełnianiu wąskich szczelin, pracy w narożnikach oraz przy wykończeniach detali. Do większych powierzchni warto rozważyć szpachelki o szerokości 60-120mm, które przyspieszają nakładanie mas na rozległych ścianach.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan krawędzi roboczej – powinna być równa, bez wyszczerbień. Po zakończeniu pracy szpachelkę czyści się wodą lub rozpuszczalnikiem odpowiednim do użytego materiału, usuwając resztki masy przed jej stwardnieniem.

Nierdzewną blachę wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu przebarwień. Uchwyt czyścić wilgotną szmatką, unikając zanurzenia w wodzie. Szpachelkę przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w zawieszeniu, aby chronić krawędź roboczą przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Regularnie kontrolować stan okucia mosiężnego – poluzowanie połączenia może wpłynąć na stabilność pracy. Przy intensywnym użytkowaniu warto okresowo sprawdzać ostrość krawędzi i w razie potrzeby delikatnie doszlifować ją drobnoziarnistym papierem ściernym.