

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-nierdzewna-80mm-odgieta-rekojesc-05925-vorel-p-3718.html>

Szpachelka nierdzewna 80mm, odgięta rękojeść 05925 VOREL

Cena brutto	3,22 zł
Cena netto	2,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	05925
Kod producenta	05925
Kod EAN	5906083059254
Producent	Vorel
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, tworzywo sztuczne
Rozmiar [mm]	80
Jednostka	SZT

Opis produktu

Szpachelka nierdzewna 80mm VOREL z odgiętą rękojeścią – model 05925

Szpachelka ze stali nierdzewnej przeznaczona do prac szpachlarskich, nakładania mas, usuwania starych powłok oraz precyzyjnych prac modelarskich. Odgięta rękojeść zapewnia ergonomiczny chwyt i lepszą kontrolę podczas długotrwałego użytkowania.

Szerokość ostrza **80 mm**

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Typ rękojeści **Odgięta, dwukolorowa**

Model **05925**

Charakterystyka techniczna szpachelki VOREL 05925

Ostrze ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję podczas pracy z materiałami wodnymi oraz umożliwia wielokrotne czyszczenie narzędzia bez ryzyka rdzy. Ostrze zachowuje sztywność przy nakładaniu gęstych mas szpachlarskich.

Odgięta konstrukcja rękojeści

Odgięcie rękojeści pod kątem zwiększa prześwit między dłonią a powierzchnią roboczą. Rozwiązanie to ułatwia pracę na płaskich powierzchniach i zmniejsza zmęczenie nadgarstka podczas dłuższych sesji szpachlowania.

Szerokość ostrza 80 mm

Rozmiar 80 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością. Szpachelka nadaje się do wypełniania wąskich szczelin, szpachlowania detali oraz pracy na średnich powierzchniach bez konieczności częstego ponownego nakładania materiału.

Dwukolorowa rękojeść

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści z tworzywa sztucznego zapewnia pewny chwyt nawet przy zabrudzonej dłoni. Dwukolorowe wykonanie ułatwia identyfikację narzędzia w zestawie.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	05925
Szerokość ostrza	80 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ rękojeści	Odgięta, dwukolorowa
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Prace szpachlarskie, modelarstwo, usuwanie powłok

Zastosowanie szpachelki nierdzewnej 80 mm

- Nakładanie gładzi szpachlarskich na ściany i sufity przy pracach wykończeniowych
- Wypełnianie ubytków, pęknięć i nierówności w tynkach wewnętrznych
- Usuwanie starych warstw farby, szpachli lub tapet z powierzchni ścian
- Nakładanie klejów montażowych i mas uszczelniających w wąskich miejscach
- Prace modelarskie – aplikacja mas modelarskich, szpachli i żywic
- Wyrównywanie spoin i łączeń przy pracach tapicerskich

-
- Czyszczenie powierzchni roboczych z zaschniętych resztek materiałów
 - Prace konserwatorskie przy renowacji mebli i elementów drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić mocowanie ostrza i stan krawędzi roboczej. W przypadku ostrych krawędzi można je lekko sfazować papierem ściernym, aby uniknąć zarysowań delikatnych powierzchni.

Czyszczenie po użyciu

Narzędzie należy czyścić bezpośrednio po zakończeniu pracy, zanim masa szpachlarska lub klej zdąży wyschnąć. Stal nierdzewną można myć wodą z detergentem. Po umyciu warto osuszyć szpachelkę, aby przedłużyć żywotność rękojeści.

Przechowywanie

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed uszkodzeniem ostrza. Unikać przechowywania w pozycji, w której ostrze jest obciążone – może to prowadzić do trwałego wygięcia.

Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy z materiałami chemicznymi zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Przy usuwaniu starych powłok lakierniczych należy używać okularów ochronnych. Ostrze szpachelki, choć nie jest naostrzone jak nóż, może spowodować otarcia skóry przy nieumiejętnym użyciu.