

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelkałopatka-do-sylikonu-kd10729-kraftdele-p-62289.html>

Szpachelka/łopatka do sylikonu KD10729 KRAFT&DELE

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10729
Kod producenta	KD10729
Kod EAN	5903957002842
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szpachelka do silikonu Kraft&Dele KD10729

Narzędzie do nakładania i wygładzania silikonu oraz innych mas uszczelniających. Elastyczna łopatka umożliwia równomierne rozprowadzanie materiału wzdłuż spoiny, co przekłada się na estetyczny i szczelny efekt końcowy. Nadaje się zarówno do prac profesjonalnych, jak i amatorskich.

Marka Kraft&Dele

Model KD10729

Przeznaczenie Silikon i masy uszczelniające

Użytkownicy Profesjonalni i amatorzy

Charakterystyka narzędzia

Elastyczna konstrukcja

Elastyczność roboczej części łopatki pozwala na dopasowanie narzędzia do kształtu spoiny. Dzięki temu masa jest równomiernie dociskana i wygładzana bez pozostawiania nadmiernych nadlewki po bokach.

Wytrzymałość materiałowa

Narzędzie wykonane z materiałów odpornych na odkształcenia trwałe, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu — zachowuje kształt i właściwości robocze przez dłuższy czas eksploatacji.

Prosta obsługa

Ergonomiczna forma narzędzia nie wymaga specjalistycznego przygotowania. Szpachelka sprawdza się zarówno w rękach doświadczonego instalatora, jak i osoby wykonującej prace remontowe po raz pierwszy.

Skuteczne wygładzanie

Krawędź robocza umożliwia jednorazowe przejście wzdłuż spoiny i uzyskanie gładkiej, jednorodnej powierzchni — bez konieczności wielokrotnego poprawiania.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Numer modelu	KD10729
Typ narzędzia	Szpachelka / łopatką do silikonu
Przeznaczenie	Nakładanie i wygładzanie silikonu oraz mas uszczelniających
Użytkownicy	Profesjonalni i amatorzy

Zastosowanie

- Wygładzanie silikonu w połączeniach sanitarnych (wanna, prysznic, umywalka)
- Uszczelnianie spoin przy montażu okien i drzwi
- Nakładanie mas akrylowych przy pracach wykończeniowych
- Uszczelnianie połączeń w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, kuchnia)
- Wypełnianie szczelin między elementami obudów meblowych a ścianą
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego prowadzenia masy wzdłuż krawędzi

Wskazówka praktyczna

Przed przystąpieniem do wygładzania silikonu warto zwilżyć krawędź roboczą szpachelki wodą z detergentem — zapobiega to przyklejaniu się masy do narzędzia i ułatwia uzyskanie gładkiej powierzchni spoiny. Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić przed stwardnieniem silikonu, co znacznie ułatwia jego konserwację.